

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/aepe-4-10-of-modul-dystrybucji-zasilania-po-skretce-dla-4-kamer-p-978.html>

AEPI-4-10-OF Moduł dystrybucji zasilania po skrętce dla 4 kamer



Cena brutto	71,34 zł
Cena netto	58,00 zł
Kod producenta	XPOE4/E
Producent	ATTE

Opis produktu

Moduł dystrybucji zasilania po skrętce UTP, Fast Ethernet 10/100 Mbps + PoE PASSIVE, 4 kanały z zabezpieczeniem zasilania, moduł do zabudowy, typu AEPI-4-10-OF

Najważniejsze cechy i funkcje modułu AEPI-4-10-OF:

- możliwość zasilanie 4 odbiorników PoE 802.3af/af lub PASSIVE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania
- do 40W mocy na portach PoE
- bezpiecznik polimerowy niezależnie dla każdego kanału PoE
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- szeroki zakres napięcia wejściowego
- napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe
- niewielkie rozmiary modułu

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

Parametry techniczne AEPI-4-10-OF Porty RJ45

Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)

Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)

Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)

Zakres napięcia wejściowego

Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE

Obudowa (typ / kolor)

Zakres temperatur pracy

Montaż

Wymiary / waga

4x LAN 10/100Mbps

4x LAN+PoE (wyjść

802.3af - do 15,4W

802.3at - do 30W

PoE PASSIVE - do 7

PoE PASSIVE, mod

4x 0,75A / polimer

Vin 10...56VDC

Vout = Vin

moduł do zabudow

-10°C...+40°C

zatraskowe kołki

77x51x17mm / 0,1