

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/aups-70-120-of-zasilacz-buforowy-impulsowy-smmps-p-2660.html>

## AUPS-70-120-OF zasilacz buforowy impulsowy SMPS

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Cena brutto    | <b>232,47 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>189,00 zł</b>      |
| Kod producenta | <b>AUPS-70-120-OF</b> |
| Producent      | <b>ATTE</b>           |

### Opis produktu

**AUPS-70-120-OF zasilacz buforowy impulsowy SMPS**, Vin 230VAC, Vout 12VDC, Iout 6A, Pout 72W

Zasilacze buforowe serii AUPS przeznaczone są do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej lub systemów kontroli dostępu. Układy są przystosowane do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA. Urządzenia są wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer i umożliwiają min.:

estetyczną zabudowę kompletnego rozwiązania zasilania w małogabarytowej obudowie, tworzenie rozproszonych systemów monitoringu z centralnym zasilaniem.

#### Dane techniczne AUPS-70-120-OF

- Obudowa: metalowa, wentylowana, kolor biały
- stopień ochrony obudowy: IP20
- typ zasilacza: impulsowy, sprawność 90%
- moc zasilacza: 80W – moc ciągła, 110W moc maksymalna
- napięcie wyjściowe:
  - 11,5÷13,9V - zasilanie sieciowe
  - 10,5÷12,6V - praca bateryjna
- prąd ładowania akumulatora: 1A lub 2A wybierane zworką JP1
- napięcie odłączenia akumulatora: 10,2V automatyczny powrót po powrocie napięcia sieci
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: 9A – próg zadziałania zabezpieczenia zasilacza
- zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia: 6,3A – dla pracy z akumulatora (bezpiecznik)
- dla pracy sieciowej wymagany jest restart zasilacza
- zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora: bezpiecznik 6,3A
- wyjścia techniczne:
  - wyjścia typu otwarty kolektor, maksymalnie 50mA na wyjście
  - OUF – brak napięcia +DC\_OUT,
  - ACF – brak napięcia AC
- funkcja startu przy braku zasilania AC: samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
- zakres temperatur pracy: -10°C - +40°C