

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-b-eip12fr320-kamera-ip-kopulowa-2-mpx-p-3845.html>

BCS-B-EIP12FR3(2.0) Kamera IP kopułowa 2 Mpx

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Numer katalogowy	11144
Kod producenta	BCS-B-EIP12FR3(2.0)
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

BCS-B-EIP15FR3(2.0) to **kopułkowa kamera IP**, zaprojektowana z myślą o profesjonalnych systemach nadzoru. Urządzenie zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki **przetwornikowi 1/3" PS CMOS** oraz rozdzielczości **5Mpx (2592x1944)**, co pozwala na uzyskanie szczegółowych nagrań i wyraźnego odwzorowania kolorów. Kamera została wyposażona **w promiennik IR o zasięgu do 30 metrów**, umożliwiając skuteczne monitorowanie nawet w całkowitej ciemności.

Obsługa **PoE (Power over Ethernet)** znacząco upraszcza proces instalacji, eliminując potrzebę dodatkowego okablowania zasilającego. **Obudowa o klasie szczelności IP67** gwarantuje odporność na trudne warunki atmosferyczne, co sprawia, że kamera jest idealnym wyborem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Kluczowe cechy kamery BCS-B-EIP15FR3(2.0):

- Rozdzielczość: 5Mpx (2592x1944), zapewniająca szczegółowe nagrania wysokiej jakości
- Przetwornik: 1/3" PS CMOS – gwarantuje doskonałą jakość obrazu i wyrazistość detali
- Obiektyw: Stałogniskowy 2.8 mm, zapewniający szerokie pole widzenia
- Promiennik podczerwieni: Zasięg do 30 metrów, pozwalający na skuteczne monitorowanie w nocy
- Kompresja obrazu: Obsługa H.265 / H.264, optymalizująca transmisję danych i redukująca zużycie miejsca na nagrania
- Zasilanie: PoE (Power over Ethernet) oraz 12V DC, zapewniające wygodę instalacji
- Odporność na warunki atmosferyczne: Obudowa klasy IP67, chroniąca przed wodą, kurzem i skrajnymi temperaturami
- Funkcje poprawy obrazu: DWDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR – zapewniające lepszy kontrast i dynamikę nagrań
- Detekcja ruchu: Inteligentne algorytmy zwiększające skuteczność monitoringu
- Zdalny dostęp: Możliwość podglądu obrazu i zarządzania ustawieniami przez aplikację mobilną

Zastosowanie:

BCS-B-EIP15FR3(2.0) sprawdzi się w różnych środowiskach, takich jak:

- Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, zakłady przemysłowe
- Przestrzenie publiczne: parkingi, place miejskie, osiedla mieszkaniowe
- Instytucje: szkoły, urzędy, placówki medyczne
- Obiekty komercyjne: biura, sklepy, centra handlowe

Podsumowanie:

BCS-B-EIP15FR3(2.0) to niezawodna kamera IP, która wyróżnia się **wysoką jakością obrazu, solidną konstrukcją oraz zaawansowanymi funkcjami poprawy obrazu i detekcji ruchu**. Dzięki **PoE**, instalacja jest wygodna i szybka, a wysoka odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że urządzenie sprawdzi się zarówno w obiektach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących **skutecznego monitoringu o wysokiej precyzji**.