

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-ea15fr3-gh2-kamera-kopulowa-wielosystemowa-5-mpx-p-3829.html>

BCS-EA15FR3-G(H2) Kamera kopułowa wielosystemowa 5 Mpx

Cena brutto	158,00 zł
Cena netto	128,46 zł
Numer katalogowy	11241
Kod producenta	BCS-EA15FR3-G(H2)
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-EA15FR3-G(H2) to **kopułkowa kamera przemysłowa 4w1**, dedykowana dla profesjonalnych systemów monitoringu. Obsługuje technologie **HDCVI, AHD, HDTVI** oraz **analogowe CVBS**, co pozwala na jej szerokie zastosowanie w różnych systemach nadzoru wizyjnego. Dzięki **solidnej konstrukcji i klasie szczelności IP66** kamera jest odporna na warunki atmosferyczne, co sprawia, że idealnie nadaje się do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Kluczowe cechy kamera BCS-EA15FR3-G(H2):

- Rozdzielczość: 5Mpx (2704x1950), zapewniająca szczegółowe i wyraźne nagrania
- Przetwornik: 1/2.5" PS CMOS – sensor o wysokiej czułości, który poprawia jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych
- Obiektyw: stałogniskowy 3.6 mm, gwarantujący szeroki kąt widzenia
- Promiennik podczerwieni: zasięg do 30 metrów, umożliwiający skuteczną obserwację w warunkach nocnych
- Technologie optymalizujące obraz: DWDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR – zapewniają lepszą dynamikę, kontrast i redukcję szumów
- Klasa szczelności: IP66, odporność na kurz, wodę oraz ekstremalne warunki pogodowe
- Zasilanie: 12V DC, maksymalny pobór mocy do 6W, co gwarantuje energooszczędność

Zastosowanie:

BCS-EA15FR3-G(H2) jest doskonałym wyborem dla różnych środowisk monitoringu, w tym:

- Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, zakłady przemysłowe
- Przestrzenie publiczne: parkingi, place miejskie, osiedla mieszkaniowe
- Instytucje: szkoły, uczelnie, urzędy oraz placówki medyczne
- Obiekty komercyjne: sklepy, biura, centra handlowe

Podsumowanie:

BCS-EA15FR3-G(H2) to wydajna i **solidna kamera kopułkowa**, która **zapewnia wysoką jakość obrazu, zaawansowane technologie poprawy wizji, a także odporność na warunki atmosferyczne**. Dzięki szerokiej kompatybilności ze standardami transmisji jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących niezawodnego systemu nadzoru wizyjnego.