

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-ea15fr3h2-kamera-kopulowa-wielosystemowa-5-mpx-p-3830.html>

BCS-EA15FR3(H2) Kamera kopułowa wielosystemowa 5 Mpx

Cena brutto	158,00 zł
Cena netto	128,46 zł
Numer katalogowy	11242
Kod producenta	BCS-EA15FR3(H2)
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-EA15FR3(H2) to **kopułkowa kamera przemysłowa 4w1**, idealna do zastosowań w systemach monitoringu wymagających wysokiej jakości obrazu oraz wszechstronności w transmisji. Obsługuje technologie **HDCVI, AHD, HDTVI** oraz **analogowe CVBS**, co pozwala na łatwą integrację z różnymi systemami nadzoru. Wyposażona w wydajny przetwornik CMOS, zapewnia rozdzielczość 5Mpx, gwarantując szczegółowe i wyraźne nagrania nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kluczowe cechy kamery BCS-EA15FR3(H2):

- Rozdzielczość: 5Mpx (2704x1950), zapewniająca wysoką jakość i szczegółowość obrazu
- Przetwornik: 1/2.5" PS CMOS – sensor o wysokiej czułości pozwalający na uzyskanie klarownych nagrań
- Obiektyw: stałooogniskowy 3.6 mm – szeroki kąt widzenia umożliwia skuteczny nadzór nad dużym obszarem
- Promiennik podczerwieni: zasięg do 30 metrów, zapewniający efektywne monitorowanie w warunkach nocnych
- Technologie optymalizujące obraz: DWDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR – poprawiające kontrast, dynamikę i redukcję szumów
- Klasa szczelności: IP66, gwarantująca odporność na trudne warunki atmosferyczne, kurz i wodę
- Zasilanie: 12V DC, maksymalny pobór mocy do 6W, co zapewnia energooszczędność

Zastosowanie:

BCS-EA15FR3(H2) to idealna kamera do różnych środowisk, wymagających skutecznego nadzoru, takich jak:

- Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, zakłady przemysłowe
- Przestrzenie publiczne: parkingi, skwery, osiedla mieszkaniowe
- Instytucje: szkoły, szpitale, urzędy oraz inne budynki administracyjne
- Obiekty komercyjne: centra handlowe, sklepy, biura

Podsumowanie:

BCS-EA15FR3(H2) to nowoczesna kamera kopułkowa, zapewniająca **wysoką jakość obrazu, solidną konstrukcję odporną na warunki atmosferyczne**, a także **zaawansowane technologie poprawy wizji**. Dzięki szerokiej kompatybilności ze standardami transmisji jest **doskonałym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników** szukających niezawodnego systemu monitoringu.