

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-l-dmip25fsr3-ai1-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-p-3656.html>

BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1 Kamera IP kopułowa 5 Mpx

Cena brutto	1 400,97 zł
Cena netto	1 139,00 zł
Numer katalogowy	11538
Kod producenta	BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera kopułowa IP BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1 to zaawansowane urządzenie monitorujące, które łączy wysoką jakość obrazu z nowoczesnymi funkcjami analitycznymi. Wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS o rozdzielczości 5 Mpx, zapewnia szczegółowy obraz w rozdzielczości maksymalnej 2960 x 1688 pikseli. Dzięki stałogniskowemu obiektywowi 2.8 mm oraz technologii WDR kamera doskonale radzi sobie w różnych warunkach oświetleniowych.

Charakterystyka techniczna kamery BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1:

- Rozdzielczość: 5 Mpx (2960 x 1688).
- Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS z progresywnym skanowaniem.
- Obiektyw: stałogniskowy 2.8 mm, kąt widzenia: 111° (poziomo), 58° (pionowo), 132° (przekątna).
- Oświetlacz IR: zasięg do 30 m.
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, SMD 4.0.
- Dodatkowe funkcje: WDR (120 dB), 3D DNR, BLC, HLC, AWB.
- Slot na kartę pamięci: obsługa microSD do 256 GB.
- Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af).
- Obudowa: klasa szczelności IP67, odporność na trudne warunki atmosferyczne, wandaloodporność IK10.

Funkcjonalność:

Kamera BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1 oferuje zaawansowaną analitykę obrazu opartą na algorytmach sztucznej inteligencji, co pozwala na precyzyjne wykrywanie i analizę zdarzeń. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia i funkcjom AI, urządzenie sprawdza się w monitoringu przestrzeni publicznych, przemysłowych i komercyjnych.

Zastosowanie:

Urządzenie idealnie nadaje się do monitoringu przestrzeni wymagających wysokiej rozdzielczości i zaawansowanej analityki, takich jak parkingi, magazyny, sklepy czy obiekty przemysłowe. Dzięki funkcjom AI i technologii WDR kamera jest niezawodnym elementem systemów bezpieczeństwa.