

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-l-fip25fsr1-ai2-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-360-p-3637.html>

BCS-L-FIP25FSR1-Ai2 Kamera IP kopułowa 5 Mpx / 360°



Cena brutto	2 361,60 zł
Cena netto	1 920,00 zł
Numer katalogowy	11550
Kod producenta	BCS-L-FIP25FSR1-Ai2
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP BCS-L-FIP25FSR1-Ai2 to zaawansowane urządzenie typu fisheye, które oferuje szerokokątny widok 180° dzięki obiektywowi 1.4 mm. Wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS o rozdzielczości 5 Mpx, zapewnia szczegółowy obraz z rozdzielczości maksymalnej 2592 x 1944 pikseli. Dzięki zaawansowanej analizie obrazu i funkcjom sztucznej inteligencji kamera doskonale sprawdza się w monitoringu przestrzeni otwartych.

Charakterystyka techniczna kamery BCS-L-FIP25FSR1-Ai2:

- Rozdzielczość: 5 Mpx (2592 x 1944).
- Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS z progresywnym skanowaniem.
- Obiektyw: stałoogniskowy 1.4 mm, kąt widzenia: 180° (poziomo), 180° (pionowo), 180° (przekątna).
- Oświetlacz IR: zasięg do 10 m.
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, liczenie osób, mapa ciepła.
- Dodatkowe funkcje: WDR (120 dB), 3D DNR, BLC, HLC, AWB.
- Slot na kartę pamięci: obsługa microSD do 256 GB.
- Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af).
- Obudowa: odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Funkcjonalność:

Kamera BCS-L-FIP25FSR1-Ai2 oferuje zaawansowaną analitykę obrazu opartą na algorytmach deep learning, co umożliwia precyzyjne wykrywanie i analizę zdarzeń. Dzięki funkcjom takim jak liczenie osób czy mapa ciepła, urządzenie sprawdza się w miejscach publicznych, takich jak sklepy, biura, hale przemysłowe czy dworce.

Zastosowanie:

Urządzenie idealnie nadaje się do monitoringu przestrzeni otwartych i miejsc wymagających szerokiego pola widzenia. Dzięki funkcjom AI i wysokiej jakości obrazu kamera jest niezawodnym elementem systemów bezpieczeństwa.