

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-l-sip4232sr15-ai2-kamera-ip-obrotowa-2-mpx-p-3728.html>

BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 Kamera IP obrotowa 2 Mpx

Cena brutto	7 895,37 zł
Cena netto	6 419,00 zł
Numer katalogowy	11748
Kod producenta	BCS-L-SIP4232SR15-Ai2
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 to zaawansowane urządzenie monitorujące, które łączy nowoczesne technologie z niezawodnością i wszechstronnością. Wyposażona w przetwornik 1/2.8" STARVIS CMOS, oferuje rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), co gwarantuje szczegółowe i wyraźne nagrania. Dzięki obiektywowi motozoom o zakresie 4.5-144 mm z 32-krotnym zoomem optycznym, kamera umożliwia precyzyjne dostosowanie pola widzenia.

Charakterystyka techniczna kamery BCS-L-SIP4232SR15-Ai2:

- Przetwornik: kamera wykorzystuje przetwornik 1/2.8" STARVIS CMOS, który wyróżnia się wyjątkową czułością i odwzorowaniem kolorów, co pozwala uzyskać obrazy o wysokim poziomie szczegółowości i głębi kolorów.
- Rozdzielczość: nagrywanie w rozdzielczości 2 Mpx (1920 x 1080) umożliwia rejestrację szczegółowych i wyraźnych obrazów, istotnych w sytuacjach wymagających dokładnego wglądu.
- Obiektyw: zmienneogniskowy obiektyw motozoom o zakresie 4,5-144 mm, z 32-krotnym zoomem optycznym, daje możliwość precyzyjnego dopasowania pola widzenia. Dzięki temu kamera sprawdzi się zarówno w szerokim nadzorze, jak i szczegółowej obserwacji.
- Technologia WDR: Wide Dynamic Range na poziomie 120 dB pozwala na uchwycenie szczegółów w warunkach dużego kontrastu oświetlenia, takich jak silne światło i głębokie cienie.
- Oświetlenie nocne: wbudowany promiennik IR o zasięgu do 150 metrów zapewnia skuteczny nadzór w warunkach całkowitego braku światła.
- Funkcje analityczne: kamera wyposażona jest w sztuczną inteligencję, umożliwiającą wykrywanie i rozpoznawanie obiektów (człowiek/pojazd), automatyczne śledzenie poruszających się obiektów (Auto Tracking) oraz ochronę perymetryczną z wykorzystaniem wirtualnych linii detekcji.
- Zapis danych: obsługa kart MicroSD o pojemności do 512 GB umożliwia długotrwałe przechowywanie nagrań.
- Zasilanie i konstrukcja: kamera wspiera zasilanie 24VDC oraz PoE (802.3at), co zapewnia elastyczność instalacji, natomiast obudowa o klasie szczelności IP67 i odporności IK10 gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Funkcjonalność:

Dzięki zaawansowanej integracji technologii obrazu i funkcji analitycznych BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 może skutecznie rozpoznawać i klasyfikować obiekty w polu widzenia. Funkcja Auto Tracking automatycznie śledzi poruszające się obiekty, eliminując potrzebę ręcznego sterowania kamerą, co znacznie podnosi wydajność monitoringu. Dodatkowo technologia WDR zapewnia optymalną jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zastosowania:

Ze względu na swoje zaawansowane funkcje oraz solidną konstrukcję, kamera ta znajduje zastosowanie w wielu wymagających środowiskach, takich jak:

- Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny i fabryki, gdzie monitorowanie musi być precyzyjne i niezawodne.
- Przestrzenie komercyjne: sklepy, biura, galerie handlowe, wymagające monitoringu o wysokiej jakości i zdolności analitycznych.
- Instytucje publiczne: szkoły, urzędy i inne budynki użyteczności publicznej, gdzie ochrona perymetryczna i precyzyjna identyfikacja są kluczowe.
- Strefy o wysokim poziomie bezpieczeństwa: lotniska, szpitale i inne miejsca wymagające zaawansowanego nadzoru.

Podsumowanie:

BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 to wszechstronne i zaawansowane narzędzie, które sprostą najwyższym wymaganiom systemów monitoringu. Łączy nowoczesne technologie z wyjątkową trwałością, oferując niezawodność i precyzję w każdych warunkach. To idealny wybór dla tych, którzy potrzebują skutecznego i nowoczesnego nadzoru.