

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-l-sp1602g-2sfp-m2-zarzadzalny-switch-poe-18-portowy-p-3876.html>

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) Zarządzalny switch PoE 18-portowy



Cena brutto	2 630,00 zł
Cena netto	2 138,21 zł
Numer katalogowy	10966
Kod producenta	BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2)
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) to **zaawansowany zarządzalny switch PoE**, który sprawdza się w systemach monitoringu IP oraz innych zastosowaniach sieciowych. Urządzenie oferuje **16 portów PoE 100Mbps**, **2 porty uplink RJ45 Gigabit** oraz **2 porty światłowodowe SFP Gigabit**, zapewniając wysoką przepustowość i stabilność transmisji danych.

Dzięki **technologii PoE** switch umożliwia zasilanie kamer IP oraz innych urządzeń sieciowych zgodnych ze **standardem IEEE 802.3af/at/802.3bt**, eliminując konieczność stosowania dodatkowego okablowania. **Maksymalna moc PoE wynosi 240W**, a pojedynczy port może dostarczyć do **90W**.

Specyfikacja techniczna switcha BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2):

- Porty: 16× PoE 100Mbps, 2× RJ45 uplink Gigabit, 2× SFP uplink Gigabit
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at/802.3bt
- Maksymalna moc PoE: 240W
- Maksymalna moc na port: porty 1-2 do 90W, porty 3-16 do 30W
- Przepustowość przełączania: 8.8Gbps
- Przekazywanie pakietów: 5.36Mpps
- Zasilanie: 100~240V AC
- Obudowa: Metalowa, montaż w szafie RACK 1U
- Temperatura pracy: -10°C~55°C
- Wymiary: 440×300×44mm

Funkcje sieciowe:

- Obsługa VLAN – separacja ruchu sieciowego
- QoS – priorytetyzacja pakietów dla stabilności transmisji
- Extend Mode – zwiększenie zasięgu transmisji do 250m
- PoE Management – kontrola i monitorowanie zasilania PoE

Zastosowanie:

- Monitoring IP – zasilanie i transmisja danych dla kamer PoE
- Systemy przemysłowe – stabilna sieć dla urządzeń sterujących
- Biura i instytucje – zarządzanie ruchem sieciowym i bezpieczeństwem
- Przestrzenie publiczne – integracja z systemami nadzoru

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) to **wydajny switch PoE**, który dzięki **zaawansowanym funkcjom zarządzania**, wysokiej przepustowości i solidnej konstrukcji sprawdzi się w profesjonalnych systemach monitoringu oraz sieciach LAN/WAN.