

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-l-sp2402g-2sfp-m2-zarzadzalny-switch-poe-26-portowy-p-3875.html>

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) Zarządzalny switch PoE 26-portowy



Cena brutto	3 389,00 zł
Cena netto	2 755,28 zł
Numer katalogowy	10967
Kod producenta	BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) to **zaawansowany zarządzalny switch PoE**, który doskonale sprawdza się w systemach monitoringu IP oraz innych zastosowaniach sieciowych. Urządzenie oferuje **24 porty PoE 100Mbps**, **2 porty uplink RJ45 Gigabit** oraz **2 porty światłowodowe SFP Gigabit**, co zapewnia wysoką przepustowość i stabilność transmisji danych.

Dzięki **technologii PoE**, switch umożliwia zasilanie kamer IP oraz innych urządzeń sieciowych zgodnych ze **standardem IEEE 802.3af/at/802.3bt**, eliminując konieczność stosowania dodatkowego okablowania. **Maksymalna moc PoE wynosi 360W**, a pojedynczy port może dostarczyć do **90W**.

Specyfikacja techniczna switcha BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2):

- Porty: 24× PoE 100Mbps, 2× RJ45 uplink Gigabit, 2× SFP uplink Gigabit
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at/802.3bt
- Maksymalna moc PoE: 360W
- Maksymalna moc na port: porty 1-2 do 90W, porty 3-24 do 30W
- Przepustowość przełączania: 8.8Gbps
- Przekazywanie pakietów: 6.55Mpps
- Zasilanie: 100~240V AC
- Obudowa: metalowa, montaż w szafie RACK 1U
- Temperatura pracy: -10°C~55°C
- Wymiary: 440×300×44mm

Funkcje sieciowe:

Obsługa VLAN - separacja ruchu sieciowego

QoS - priorytetyzacja pakietów dla stabilności transmisji

Extend Mode - zwiększenie zasięgu transmisji do 250m

PoE Management - kontrola i monitorowanie zasilania PoE

Zastosowanie:

Monitoring IP - zasilanie i transmisja danych dla kamer PoE

Systemy przemysłowe - stabilna sieć dla urządzeń sterujących

Biura i instytucje - zarządzanie ruchem sieciowym i bezpieczeństwem

Przestrzenie publiczne - integracja z systemami nadzoru

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) to **wydajny switch PoE**, który dzięki **zaawansowanym funkcjom zarządzania**, wysokiej przepustowości i solidnej konstrukcji, jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych systemów monitoringu oraz sieci LAN/WAN.