

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-l-tip12fr3-kamera-ip-tubowa-2-mpx-p-3635.html>

BCS-L-TIP12FR3 Kamera IP tubowa 2 Mpx



Cena brutto	584,25 zł
Cena netto	475,00 zł
Numer katalogowy	11656
Kod producenta	BCS-L-TIP12FR3
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera tubowa IP BCS-L-TIP12FR3 to niezawodne urządzenie monitorujące, które oferuje wysoką jakość obrazu i podstawowe funkcje analityczne. Wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS o rozdzielczości 2 Mpx, zapewnia obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm gwarantuje szeroki kąt widzenia, co czyni kamerę odpowiednią do monitorowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych przestrzeni.

Charakterystyka techniczna kamery BCS-L-TIP12FR3:

- Rozdzielczość: 2 Mpx (1920 x 1080).
- Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS z progresywnym skanowaniem.
- Obiektyw: stałogniskowy 2.8 mm, kąt widzenia: 102° (poziomo), 54° (pionowo), 120° (przekątna).
- Oświetlacz IR: zasięg do 30 m, umożliwia monitoring nocny.
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG.
- Funkcje dodatkowe: DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, automatyczny balans bieli (AWB).
- Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af).
- Obudowa: klasa szczelności IP67, odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Funkcjonalność:

Kamera BCS-L-TIP12FR3 oferuje podstawowe funkcje analityczne, takie jak detekcja ruchu i maski prywatności. Dzięki technologii DWDR oraz redukcji szumów (3D DNR), zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Zastosowanie:

Urządzenie idealnie nadaje się do monitoringu przestrzeni komercyjnych, przemysłowych oraz prywatnych, takich jak biura, magazyny, parkingi czy posesje. Dzięki solidnej obudowie i funkcjom nocnym kamera sprawdzi się w każdych warunkach.