Link do produktu: https://astoralarm.pl/bcs-p-eip15fsr32-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-p-3987.html



BCS-P-EIP15FSR3(2) Kamera IP kopułowa 5 Mpx

Cena brutto	**916,00 zł**
Cena netto	**744,72 zł**
Numer katalogowy	**12623**
Kod producenta	**BCS-P-EIP15FSR3(2)**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

BCS-P-EIP15FSR3(2) to nowoczesna **kopułkowa kamera IP** marki BCS Point, zaprojektowana do skutecznego monitoringu w wysokiej rozdzielczości. Wyposażona w **przetwornik 1/2.7" PS CMOS** oraz **stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm**, zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz nawet w wymagających warunkach oświetleniowych. **Technologia WDR 120dB** poprawia dynamikę obrazu, a **promiennik IR o zasięgu 30 m** gwarantuje skuteczny monitoring w całkowitej ciemności.

Charakterystyka techniczna BCS-P-EIP15FSR3(2)

- **Typ kamery:** kopułowa IP
- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880 × 1620)
- **Obiektyw:** stałoogniskowy 2.8 mm
- **Technologia:** WDR 120dB – szeroki zakres dynamiczny
- **Promiennik IR:** zasięg do 30 m
- **Kompresja wideo:** H.265+ / H.264 / MJPEG
- **Funkcje analizy obrazu:** detekcja ruchu, ochrona perymetryczna, wykrywanie obiektów (osoby/pojazdy), detekcja twarzy
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Zasilanie:** 12 V DC / PoE (802.3af)
- **Obudowa:** odporność na warunki atmosferyczne (IP67), wbudowany mikrofon

F**unkcjonalność kamery BCS-P-EIP15FSR3(2)**
Model BCS-P-EIP15FSR3(2) zapewnia doskonałą jakość obrazu i elastyczność konfiguracji, co sprawia, że świetnie sprawdza się w różnych środowiskach monitoringu. Stałoogniskowy obiektyw gwarantuje szerokie pole widzenia, a zaawansowana analiza obrazu pozwala na precyzyjne wykrywanie osób oraz pojazdów w czasie rzeczywistym. Promiennik IR o zasięgu 30 m zapewnia niezawodną detekcję nawet w całkowitej ciemności, a technologia WDR poprawia jakość nagrań w warunkach niskiego kontrastu oświetlenia.

Zastosowanie
Kamera BCS-P-EIP15FSR3(2) sprawdzi się idealnie w:

- **Przestrzeniach publicznych** – monitoring placów, parkingów, ulic
- **Obiektach komercyjnych** – biura, sklepy, magazyny
- **Zabezpieczeniach przemysłowych** – hale produkcyjne, centra logistyczne
- **Transporcie i infrastrukturze** – stacje kolejowe, lotniska, dworce

BCS-P-EIP15FSR3(2) to zaawansowana **kamera kopułowa IP**, która dzięki **przetwornikowi 5 Mpx**, stałoogniskowemu **obiektywowi 2.8 mm**, **technologii WDR** oraz **promiennikowi IR o zasięgu 30 m** zapewnia niezawodne działanie i skuteczn**y monitoring w każdych warunkach oświetleniowych**. To idealne rozwiązanie dla profesjonalnych systemów monitoringu, dostosowane do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.