

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-p-eip25fsr3-ai2-g-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-p-3991.html>

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G Kamera IP kopułowa 5 Mpx

Cena brutto	1 137,75 zł
Cena netto	925,00 zł
Numer katalogowy	11120
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G
Producent	BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G to nowoczesna **kopułkowa kamera IP** marki BCS Point, zaprojektowana do skutecznego monitoringu w **wysokiej rozdzielczości**. Wersja w kolorze grafitowym sprawia, że urządzenie doskonale wtapia się w otoczenie, co czyni je idealnym wyborem w miejscach wymagających nienachalnej estetyki. Kamera wyposażona jest w **przetwornik 1/2.7" PS CMOS w technologii Starlight** oraz **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm**, co pozwala uzyskać **wyraźny i szczegółowy obraz** nawet **przy słabym oświetleniu**. Szeroki zakres dynamiczny (**WDR 120dB**) poprawia czytelność scen o zróżnicowanym kontraście, a **promiennik IR umożliwia skuteczny monitoring nocny do 30 metrów**.

Charakterystyka techniczna BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G

Typ kamery: kopułkowa IP (grafitowa obudowa)

Przetwornik: 1/2.7" PS CMOS (technologia Starlight)

Rozdzielczość: 5 Mpx (2880 × 1620)

Obiektyw: stałogniskowy 2.8 mm

Technologia: WDR 120dB – szeroki zakres dynamiczny

Promiennik IR: zasięg do 30 m

Kompresja wideo: H.265+ / H.264 / MJPEG

Funkcje analizy obrazu: detekcja ruchu, ochrona perymetryczna, wykrywanie obiektów (osoby/pojazdy), detekcja twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, liczenie osób

Interfejs sieciowy: 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)

Audio: wbudowany mikrofon

Zasilanie: 12 V DC / PoE (802.3af)

Obudowa: odporna na warunki atmosferyczne (IP67), wandaloodporna

Funkcjonalność kamery BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G

Model **BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G** oferuje szeroką funkcjonalność zarówno w zakresie jakości obrazu, jak i inteligentnej analizy. Dzięki **wysokiej czułości Starlight** kamera umożliwia **rejestrowanie kolorowego obrazu nawet przy niskim poziomie światła**. **Obiektyw 2.8 mm** gwarantuje szerokie pole widzenia, a **wbudowane algorytmy AI precyzyjnie wykrywają i klasyfikują obiekty** w czasie rzeczywistym, ograniczając liczbę fałszywych alarmów. Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku w monitorowanym obszarze.

Zastosowanie

Kamera BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G świetnie sprawdzi się w:

- Przestrzeniach publicznych – monitoring placów, ulic, parkingów
- Obiektach komercyjnych – biura, sklepy, galerie handlowe
- Zabezpieczeniach przemysłowych – hale, magazyny, linie produkcyjne
- Infrastrukturze transportowej – stacje kolejowe, lotniska, przystanki

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2-G to zaawansowana **kamera IP** łącząca **wysoką jakość obrazu**, rozbudowane **funkcje analityczne** oraz estetyczną, grafitową obudowę. To idealny wybór dla profesjonalnych systemów nadzoru, w których kluczowe są zarówno skuteczność, jak i dyskrecja działania.