Link do produktu: https://astoralarm.pl/bcs-p-eip25fsr3-ai2-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-p-3982.html



BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 Kamera IP kopułowa 5 Mpx

Cena brutto	**1 137,00 zł**
Cena netto	**924,39 zł**
Numer katalogowy	**11119**
Kod producenta	**BCS-P-EIP25FSR3-Ai2**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 to nowoczesna **kopułkowa kamera IP** marki BCS Point, zaprojektowana do profesjonalnego monitoringu. Wyposażona w **przetwornik 1/2.7" PS CMOS** oraz **stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm**, zapewnia wysoką jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. **Technologia WDR 120dB** poprawia dynamikę obrazu, a **promiennik IR o zasięgu 30 m** umożliwia skuteczny monitoring w całkowitej ciemności.

Charakterystyka techniczna BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

- **Typ kamery:** kopułowa IP
- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880 × 1620)
- **Obiektyw:** stałoogniskowy 2.8 mm
- **Technologia:** WDR 120dB – szeroki zakres dynamiczny
- **Promiennik IR:** zasięg do 30 m
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264 / MJPEG
- **Funkcje analizy obrazu:** detekcja ruchu, ochrona perymetryczna, wykrywanie obiektów (osoby/pojazdy), liczenie osób, detekcja twarzy
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Zasilanie:** 12 V DC / PoE (802.3af)
- **Obudowa:** odporność na warunki atmosferyczne (IP67), wbudowany mikrofon.

Funkcjonalność kamery BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Model BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 oferuje **wysoką jakość obraz**u oraz **elastyczność konfiguracji**, dzięki czemu sprawdzi się w różnych środowiskach monitoringu. Stałoogniskowy obiektyw o szerokim kącie widzenia umożliwia kompleksowe monitorowanie, a **zaawansowana analiza obrazu** pozwala na precyzyjne wykrywanie osób oraz obiektów w czasie rzeczywistym. **Promiennik IR o zasięgu 30 m** zapewnia skuteczną detekcję w nocy, a **technologia WDR** poprawia jakość nagrań w słabym oświetleniu.

Zastosowanie
Kamera BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 idealnie sprawdzi się w:

- **Przestrzeniach publicznych** – monitoring placów, parkingów, ulic
- **Obiektach komercyjnych** – biura, sklepy, magazyny
- **Zabezpieczeniach przemysłowych** – hale produkcyjne, centra logistyczne
- **Transport i infrastruktura** – stacje kolejowe, lotniska, dworce

Podsumowanie
BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 to zaawansowana **kamera kopułowa IP**, która dzięki **przetwornikowi 5 Mpx**, **stałoogniskowemu obiektywowi 2.8 mm**, **technologii WDR** oraz **IR 30 m** zapewnia niezawodne działanie i skuteczny monitoring w każdych warunkach. To doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych systemów monitoringu, dostosowane do pracy w różnych warunkach oświetleniowych