

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-p-eip25fsr3-ai2-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-p-3990.html>

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 Kamera IP kopułowa 5 Mpx

Cena brutto	1 137,75 zł
Cena netto	925,00 zł
Numer katalogowy	11119
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Producent	BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 to nowoczesna **kopułkowa kamera IP** z serii BCS Point, stworzona z myślą o zaawansowanych systemach monitoringu, gdzie liczy się **najwyższa jakość obrazu, odporność na trudne warunki** oraz **inteligentna analiza wideo**. Kamera została wyposażona w **przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS** oraz **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm**, co zapewnia szczegółową rejestrację obrazu w **rozdzielczości 5 Mpx (2880 × 1620)**, nawet w słabym oświetleniu. **Technologia Starlight** w połączeniu z **WDR 120dB** umożliwia rejestrowanie wyraźnego obrazu w warunkach dużego kontrastu oświetlenia. **Promiennik IR o zasięgu do 30 m** wspiera monitoring w całkowitej ciemności.

Charakterystyka techniczna BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

- **Typ kamery:** kopułowa IP
- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS, technologia Starlight
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880 × 1620)
- **Obiektyw:** stałogniskowy 2.8 mm
- **Technologie obrazu:** WDR 120dB, DNR, BLC, HLC
- **Promiennik IR:** zasięg do 30 m (IR LED)
- **Funkcje analizy obrazu:** klasyfikacja obiektów (ludzie/pojazdy), detekcja ruchu, wykrywanie twarzy, wirtualna linia, wtargnięcie w obszar
- **Wideo:** kompresja H.265+ / H.264 / MJPEG
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Audio:** wbudowany mikrofon
- **Zasilanie:** 12V DC / PoE (802.3af)
- **Obudowa:** wandaloodporna i pyłoszczelna (IP67), odporność na warunki zewnętrzne

Funkcjonalność kamery BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Kamera oferuje zaawansowaną funkcjonalność umożliwiającą **inteligentne zarządzanie systemem monitoringu**. Dzięki **algorytmom sztucznej inteligencji** możliwe jest dokładne rozpoznawanie obiektów, takich jak ludzie i pojazdy, co znacząco redukuje liczbę fałszywych alarmów. **Technologia WDR i Starlight** pozwala zachować wysoką jakość nagrań zarówno w intensywnym świetle, jak i w ciemności, a zintegrowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku w monitorowanym otoczeniu.

Zastosowanie

Model BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 doskonale sprawdzi się w różnych środowiskach:

- Obiekty użyteczności publicznej: monitoring ulic, placów i skwerów
- Tereny przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, rampy załadunkowe
- Placówki handlowe i biurowe: centra handlowe, biura, sklepy
- Infrastruktura transportowa: perony, lotniska, parkingi, stacje benzynowe

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 to wszechstronna **kamera IP** przeznaczona do pracy w wymagających warunkach. Dzięki **inteligentnej analizie obrazu**, wysokiej rozdzielczości i **solidnej obudowie** stanowi idealny wybór do budowy niezawodnych systemów nadzoru wizyjnego, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo i skuteczność.