

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-p-eip25fsr3l2-ai2-g-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-p-3979.html>

BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G Kamera IP kopułowa 5 Mpx

Cena brutto	1 441,00 zł
Cena netto	1 171,54 zł
Numer katalogowy	11109
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G
Producent	BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G to nowoczesna **kopułkowa kamera IP** marki BCS Point, zaprojektowana do profesjonalnego monitoringu w wysokiej rozdzielczości. Dzięki zastosowaniu **przetwornika 1/2.7" PS CMOS** oraz **stałoogniskowego obiektywu 2.8 mm** urządzenie zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. **Technologia WDR 120dB** gwarantuje doskonałą jakość zarówno w dzień, jak i w nocy, a **promiennik IR o zasięgu 30 m** umożliwia skuteczny monitoring w całkowitej ciemności.

Charakterystyka techniczna BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G

- **Typ kamery:** kopułowa IP
- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880 × 1620)
- **Obiektyw:** stałoogniskowy 2.8 mm
- **Technologia:** WDR 120dB – szeroki zakres dynamiczny
- **Promiennik IR:** zasięg do 30 m, dodatkowe oświetlenie White Light do 20 m
- **Wbudowany:** mikrofon i głośnik
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264 / MJPEG
- **Funkcje analizy obrazu:** detekcja ruchu, ochrona perymetryczna, wykrywanie obiektów (osoby/pojazdy)
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Zasilanie:** 12 V DC / PoE (802.3af)
- **Obudowa:** odporność na warunki atmosferyczne (IP67)

Funkcjonalność kamery BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G

Model BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G oferuje **wysoką jakość obrazu** oraz elastyczność konfiguracji, dzięki czemu sprawdzi się w różnych środowiskach monitoringu. **Stałoogniskowy obiektyw o szerokim kącie widzenia** umożliwia kompleksowe monitorowanie, a **zaawansowana analiza obrazu** pozwala na precyzyjne wykrywanie osób oraz obiektów w czasie rzeczywistym. **Promiennik IR o zasięgu 30 m** zapewnia skuteczną detekcję w nocy, a **technologia WDR** poprawia jakość nagrań w słabym oświetleniu. Dodatkowo **technologia NightColor** umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia.

Zastosowanie

Kamera BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G idealnie sprawdzi się w:

- **Przestrzeniach publicznych** – monitoring placów, parkingów, ulic
- **Obiektach komercyjnych** – biura, sklepy, magazyny
- **Zabezpieczeniach przemysłowych** – hale produkcyjne, centra logistyczne
- **Transport i infrastruktura** – stacje kolejowe, lotniska, dworce

Podsumowanie

BCS-P-EIP25FSR3L2-Ai2-G to zaawansowana **kamera kopułowa IP**, która dzięki **przetwornikowi 5 Mpx**, **stałoogniskowemu obiektywowi 2.8 mm**, **technologii WDR** oraz **IR 30 m** zapewnia niezawodne działanie i skuteczny monitoring w każdych warunkach. To doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych systemów monitoringu, dostosowane do pracy w różnych warunkach oświetleniowych.