

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-p-eip28fwr3-ai2-kamera-ip-kopulowa-8-mpx-p-3980.html>

BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 Kamera IP kopułowa 8 Mpx

Cena brutto	1 216,47 zł
Cena netto	989,00 zł
Numer katalogowy	11121
Producent	BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 to nowoczesna **kopułkowa kamera IP** marki BCS Point, zaprojektowana do profesjonalnego monitoringu w **wysokiej rozdzielczości**. Wyposażona w **przetwornik 1/2.7" PS CMOS** oraz **stałogniskowy obiektyw 2.8 mm**, zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. **Technologia WDR 120dB** poprawia dynamikę obrazu, a **promiennik IR o zasięgu 30 m** umożliwia skuteczny monitoring w całkowitej ciemności.

Charakterystyka techniczna BCS-P-EIP28FWR3-Ai2

- **Typ kamery:** kopułowa IP
- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS
- **Rozdzielczość:** 8 Mpx (3840 × 2160)
- **Obiektyw:** stałogniskowy 2.8 mm
- **Technologia:** WDR 120dB – szeroki zakres dynamiczny
- **Promiennik IR:** zasięg do 30 m
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264 / MJPEG
- **Funkcje analizy obrazu:** detekcja ruchu, ochrona perymetryczna, wykrywanie obiektów (osoby/pojazdy), liczenie osób, detekcja twarzy
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Zasilanie:** 12 V DC / PoE (802.3af)
- **Obudowa:** odporność na warunki atmosferyczne (IP67), wbudowany mikrofon

Funkcjonalność kamery BCS-P-EIP28FWR3-Ai2

Model **BCS-P-EIP28FWR3-Ai2** oferuje wysoką jakość obrazu oraz elastyczność konfiguracji, dzięki czemu sprawdzi się w różnych środowiskach monitoringu. **Stałogniskowy obiektyw o szerokim kącie widzenia** umożliwia kompleksowe monitorowanie, a zaawansowana analiza obrazu pozwala na precyzyjne wykrywanie osób oraz obiektów w czasie rzeczywistym. **Promiennik IR o zasięgu 30 m** zapewnia skuteczną detekcję w nocy, a **technologia WDR** poprawia jakość nagrań w słabym oświetleniu.

Zastosowanie

Kamera BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 idealnie sprawdzi się w:

- **Przestrzeniach publicznych** – monitoring placów, parkingów, ulic
- **Obiektach komercyjnych** – biura, sklepy, magazyny
- **Zabezpieczeniach przemysłowych** – hale produkcyjne, centra logistyczne
- **Transport i infrastruktura** – stacje kolejowe, lotniska, dworce

Podsumowanie

BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 to zaawansowana **kamera kopułowa IP**, która dzięki **przetwornikowi 8 Mpx**, **stałogniskowemu obiektywowi 2.8 mm**, technologii **WDR** oraz **IR 30 m** zapewnia niezawodne działanie i skuteczny monitoring w każdych warunkach. To doskonałe rozwiązanie **dla profesjonalnych systemów monitoringu**, dostosowane do pracy w różnych warunkach oświetleniowych.