

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-p-eip55vsr4-ai2-g-kamera-ip-kopulowa-5-mpx-p-3963.html>

## BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G Kamera IP Kopułowa 5 Mpx

Cena brutto	<b>1 942,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 578,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>11324</b>
Kod producenta	<b>BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G to nowoczesna **kamera kopułowa IP** marki BCS Point, przeznaczona do profesjonalnego monitoringu w wysokiej rozdzielczości. Wyposażona w **przetwornik 1/2.7" PS CMOS** oraz **obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm**, zapewnia **szczegółowy i wyraźny obraz**. Dzięki **technologii SkyLight** oraz **WDR 120dB** kamera skutecznie radzi sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi, gwarantując wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Mocny **promiennik IR o zasięgu 40 m** umożliwia skuteczny monitoring w całkowitej ciemności.

### Charakterystyka techniczna BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G

- **Typ kamery:** kopułowa IP
- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880 × 1620)
- **Obiektyw:** motozoom 2.7-13.5 mm
- **Technologia:** SkyLight – poprawiona jakość obrazu nocą
- **Promiennik IR:** zasięg do 40 m
- **WDR:** 120 dB – szeroki zakres dynamiczny
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264 / MJPEG
- **Funkcje analizy obrazu:** detekcja ruchu, ochrona perymetryczna, wykrywanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Zasilanie:** 12 V DC / PoE (802.3af)
- **Obudowa:** wandaloodporna (IK10), odporność na warunki atmosferyczne (IP67)

Funkcjonalność kamery BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G

Model **BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G** oferuje wysoką jakość obrazu oraz elastyczność konfiguracji, dzięki czemu sprawdzi się w różnorodnych środowiskach monitoringu. **Obiektyw motozoom** umożliwia dostosowanie kąta widzenia do warunków terenowych, a **zaawansowana analiza obrazu** pozwala na precyzyjne wykrywanie osób oraz obiektów w czasie rzeczywistym. **Promiennik IR o zasięgu 40 m** zapewnia niezawodną detekcję w nocy, a **technologia SkyLight** poprawia jakość nagrań w słabym oświetleniu.

Zastosowanie

Kamera BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G jest idealnym wyborem dla:

- **Przestrzeni publicznych** – monitoring placów, parkingów, ulic
- **Obiektów komercyjnych** – biura, sklepy, magazyny
- **Zabezpieczeń przemysłowych** – hale produkcyjne, centra logistyczne
- **Transportu i infrastruktury** – stacje kolejowe, lotniska, dworce

Podsumowanie

**BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G** to zaawansowana **kamera kopułowa IP**, która dzięki **przetwornikowi 5 Mpx**, **obiektywowi motozoom 2.7-13.5 mm**, technologii **SkyLight** oraz **IR 40 m** zapewnia niezawodne działanie i skuteczny **monitoring w każdych warunkach**. To doskonale rozwiązanie dla **profesjonalnych systemów monitoringu**, dostosowane do pracy w różnych warunkach oświetleniowych.