

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-p-sip6233sr50-ai2-kamera-ip-obnrotowa-2-mpx-p-3994.html>

BCS-P-SIP6233SR50-Ai2 Kamera IP obnrotowa 2 Mpx

Cena brutto	16 874,37 zł
Cena netto	13 719,00 zł
Numer katalogowy	11466
Kod producenta	BCS-P-SIP6233SR50-Ai2
Producent	BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-SIP6233SR50-Ai2 to **zaawansowana kamera IP PTZ** marki BCS Point, zaprojektowana z myślą o profesjonalnym monitoringu dużych przestrzeni. Dzięki **przetwornikowi 1/2.8" PS CMOS, technologii Starlight** oraz **obiektywowi motozoom 4.5-148.5 mm (zoom optyczny 33x)**, urządzenie zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości Full HD nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wbudowany promiennik laserowy IR o zasięgu do 500 m umożliwia skuteczny nadzór w nocy, a **funkcje analityczne oparte na AI** zwiększają efektywność systemu bezpieczeństwa.

Charakterystyka techniczna BCS-P-SIP6233SR50-Ai2

- **Typ kamery:** szybkoobrotowa IP PTZ
- **Przetwornik:** 1/2.8" PS CMOS (technologia Starlight)
- **Rozdzielczość:** 2 Mpx (1920 × 1080)
- **Obiektyw:** motozoom 4.5-148.5 mm (zoom optyczny 33x)
- **Technologia:** WDR 120 dB – szeroki zakres dynamiczny
- **Promiennik IR:** laserowy, zasięg do 500 m
- **Kompresja wideo:** H.265+ / H.264+ / MJPEG
- **Funkcje analizy obrazu:** detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektów (osoby/pojazdy), auto-tracking
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Audio:** wejście/wyjście audio (zewnętrzne)
- **Zasilanie:** 24 V AC / 24 V DC / PoE (802.3at)
- **Obudowa:** IP66 – odporna na warunki atmosferyczne i wandalizm
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +70°C
- **Slot microSD:** do 256 GB

Funkcjonalność kamery BCS-P-SIP6233SR50-Ai2

Model ten oferuje **zaawansowane funkcje analityczne** wspierane przez sztuczną inteligencję, takie jak rozpoznawanie ludzi i pojazdów, śledzenie obiektów (auto-tracking) czy ochrona perymetryczna. Dzięki technologii Starlight kamera rejestruje szczegółowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Wbudowany **promiennik laserowy** umożliwia skuteczną obserwację **w całkowitej ciemności na dystansie do 500 metrów**. Obudowa o klasie **szczelności IP66** gwarantuje odporność na pył, deszcz i ekstremalne temperatury.

Zastosowanie

Kamera BCS-P-SIP6233SR50-Ai2 idealnie sprawdzi się w:

- monitoringu terenów przemysłowych i logistycznych,
- ochronie infrastruktury krytycznej (elektrownie, stacje przesyłowe),
- nadzorze lotnisk, portów i dworców,
- monitoringu miast i przestrzeni publicznych,
- zabezpieczeniu obiektów wojskowych i strategicznych.

BCS-P-SIP6233SR50-Ai2 to niezawodne rozwiązanie dla najbardziej wymagających systemów monitoringu, łączące precyzję optyki, inteligentną analizę oraz ekstremalny zasięg widzenia nocnego. Jeśli chcesz, mogę przygotować wersję skróconą do katalogu lub opisać inne modele z tej serii.