

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/br1200elcd-fr-zasilacz-awaryjny-ups-p-2886.html>

BR1200ELCD-FR Zasilacz awaryjny UPS

Cena brutto	1 027,05 zł
Cena netto	835,00 zł
Kod producenta	BR1200ELCD-FR
Producent	CyberPower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS - BR1200ELCD-FR :

Topologia UPS: Line-interactive

Technologia Energy Saving: Technologia obejściowa GreenPower UPS™

Wyjście:

- Moc (VA): 1200
- Moc (waty): 720
- Kształt fali przy pracy baterii: Symulowane napięcie sinusoidalne
- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac): $230 \pm 10\%$
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz): $50 \pm 1\%$; $60 \pm 1\%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
- Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik
- Outlet(s) - Total: 8
- Rodzaj gniazdka: FR x 8
- Outlet(s) - Battery & Surge Protected: 4
- Outlet(s) - Surge-Only Protected: 4
- USB Charging Port(s): 1
- Prąd ładowania USB (A): 1
- Typowy czas transferu (ms): 4

Wejście:

- Nominalne napięcie wejściowe (Vac): $230 \pm 10\%$
- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 165 ~ 290
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 ± 5 ; 60 ± 5
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej: Automatyczne wykrywanie
- Wejściowy prąd znamionowy (A): 5.45
- Rodzaj złącza wejściowego: Schuko
- Długość przewodu zasilania (stopy): 5
- Długość przewodu zasilania (m): 1.5

Bateria:

- Czas pracy przy połowie obciążenia (min): 9
- Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min): 2
- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny): 8
- Uruchomienie przy pracy baterii: Tak
- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika: Tak
- Rodzaj baterii: Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
- Zestaw wymiennych baterii: RBP0063
- Liczba RBP (sztuki): 1

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie:

- Układ przeciwprzepięciowy (Dżule): 125
- Filtrowanie EMI/RFI
- Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo): 1-in, 1-out

Zarządzanie i komunikaty:

- Panel LCD
- Wyświetlacz informacji LCD: Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Pozostałe informacje
- Ustawienia i sterowanie LCD: Ustawienia alarmu
- Diody LED: Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Niski poziom baterii
- HID Compliant USB Port(s): 1
- Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
- Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: PowerPanel® Personal Edition

Cechy fizyczne:

- Forma: Brick
- Konstrukcja obudowy: Plastikowa
- Kolor: Czarny

Rozmiar fizyczny – moduł UPS:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale): 6.54 x 4.65 x 11.34
- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 166 x 118 x 288
- Waga (funty): 18.08
- Waga (kg.): 8.2

Środowisko:

- Temperatura robocza (°F): 32 ~ 104
- Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40
- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Temperatura przechowywania (°F): -4 ~ 122
- Temperatura przechowywania (°C): -20 ~ 50
- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr): 137
- Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia (dBA): 40

Certyfikaty:

- Certyfikat CE
- RoHS: Tak

Wykres czasu podtrzymania

Runtime Chart

BR1200ELCD

