

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/cp900epfclcd-zasilacz-awaryjny-ups-p-2891.html>

CP900EPFCLCD Zasilacz awaryjny UPS

Cena brutto	1 097,16 zł
-------------	--------------------

Cena netto	892,00 zł
------------	------------------

Kod producenta	CP900EPFCLCD
----------------	---------------------

Producent	CyberPower
-----------	-------------------

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS - CP900EPFCLCD :

Topologia UPS: Line-interactive

Technologia Energy Saving: Technologia obejściowa GreenPower UPS™

Kompatybilność z aktywnym PFC

Wyjście:

- Moc (VA): 900
- Moc (waty): 540
- Kształt fali przy pracy baterii: Czyste napięcie sinusoidalne
- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac): $230 \pm 10\%$
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz): $50 \pm 1\%$; $60 \pm 1\%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost)
- Ochrona przed przeciążeniem: Wewnętrzne ograniczenie prądu , Bezpiecznik
- Outlet(s) - Total: 6
- Rodzaj gniazdka: Schuko x 6
- Outlet(s) - Battery & Surge Protected: 6
- Typowy czas transferu (ms): 4

Wejście:

- Nominalne napięcie wejściowe (Vac): 230
- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 170 ~ 270
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 ± 3 ; 60 ± 3
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej: Automatyczne wykrywanie
- Wejściowy prąd znamionowy (A): 10
- Rodzaj złącza wejściowego: IEC C14
- Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego: Schuko

Bateria:

- Czas pracy przy połowie obciążenia (min): 7
- Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min): 1
- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny): 8
- Uruchomienie przy pracy baterii: Tak
- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika: Tak
- Rodzaj baterii: Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
- Zestaw wymiennych baterii: RBP0051
- Liczba RBP (sztuki): 1

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie:

- Układ przeciwprzepięciowy (Dzule): 405
- Filtrowanie EMI/RFI

- Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo): 1-in, 1-out

Zarządzanie i komunikaty:

- Panel LCD
- Wyświetlacz informacji LCD: Rodzaj działania, Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia, Usterka i ostrzeżenie, Pozostałe informacje, Zdarzenia i rejestr
- Ustawienia i sterowanie LCD: Ustawienie trybu, Ustawienia alarmu, Wejście i wyjście, Ustawienia baterii, Usterka i ostrzeżenie, Zdarzenia i rejestr
- Diody LED: Zasilanie włączone
- HID Compliant USB Port(s): 1
- Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii, Niski poziom baterii, Przeciążenie, Usterka UPS
- Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: PowerPanel® Personal Edition

Cechy fizyczne:

- Forma: Tower
- Konstrukcja obudowy: Plastikowa
- Kolor: Czarny

Rozmiar fizyczny – moduł UPS:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 100 x 230 x 275
- Waga (kg.): 7.1

Środowisko:

- Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40
- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 95
- Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Temperatura przechowywania (°C): -15 ~ 45
- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%): 0 ~ 95
- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr): 31

Certyfikaty:

- Certyfikaty: CE, EAC, RCM
- RoHS: Tak

Wykres czasu podtrzymania

