

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/dw200hshet-odbiornik-2-kanalowy-pilot-2-przyciskowy-o-duzym-zasiegu-p-2466.html>

DW200HShet Odbiornik 2-kanałowy + pilot 2-przyciskowy o dużym zasięgu

Cena brutto	166,05 zł
Cena netto	135,00 zł
Kod producenta	DW200HShet
Producent	ELMES ELECTRONIC

Opis produktu

Zestaw: Odbiornik 2-kanałowy + pilot 2-przyciskowy o dużym zasięgu - DW200HS-het :

- radiolinia dwukanałowa superheterodynowa
- zasięg do 200 metrów w terenie otwartym
- do systemów alarmowych, zdalnego sterowania i kontroli dostępu
- kodowanie w systemie KEELOQ®
- odbiornik obsługuje do 104 pilotów
- dwa izolowane wyjścia przekaźnikowe NO/NC

FUNKCJE	ZESTAWY DWUKANAŁOWE						
	DWB100HS	DWB100HS-HET	U2HS	DWM50HMS	DW200HS	DW200HS-HET	U2HSL
LICZBA PRZekaźNIKÓW	2	2	2	2	2	2	2
TRYBY PRACY KANAŁÓW	2	8	8	2	2	8	8
MAX. ZASIĘG (T. OTWARTY)	100	150	150	50	200	250	250
WYJŚCIA PRZekaźNIKOWE	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NCO	NO/NC	NO/NC	NO/NC
SYGNALIZACJA LED	TAK	TAK	TAK	TAK (A)	TAK	TAK	TAK
WYJŚCIE S	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY (MHz)	434	434	434	434	434	434	434
RODZAJ RADIA	SR	SH	SH	SR	SR	SH	SH
TAMPER	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK
IŁOŚĆ PIL. W ZESTAWIE	2	2	2	2	1	1	1
IŁOŚĆ PRZycISKÓW W PILOCIE	2	2	2	2	2	2	2
PAMIĘĆ ODBIORNIKA	12	104	104	12 (B)	12	104	104
BATERIA W PILOCIE	12V	12V	12V	3V	9V	9V	9V
ZASILANIE ODBIORNIKA	12VDC	12-24VAC/DC	12VDC	12VDC (C)	12VDC	12-24VAC/DC	12VDC
POBÓR PRĄDY (STAN SPOCZYNKU)	20..60mA	12..70mA	20..60mA	20..60mA	20..60mA	12..70mA	20..60mA
OBciążALNOŚĆ WYJŚC PRZekaźNIKOWYCH	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	0.5A/125VAC 1A/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC
ROZMIARY	28/63/96	28/63/96	24/46/73	18/31/57	28/63/96	28/63/96	24/46/73
TEMPERATURA PRACY	0 to + 40°	-20 to + 55°	-20 to + 55°	0 to + 40°	0 to + 40°	-20 to + 55°	-20 to + 55°