

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/fdci222-modul-4-wejscia-p-1823.html>

## FDCI222 Moduł 4 wejścia

Cena brutto	<b>397,10 zł</b>
Cena netto	<b>322,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FDCI222</b>
Kod producenta	<b>A5Q00001984</b>
Producent	<b>SIEMENS</b>

### Opis produktu

Do podłączenia 4 niezależnych, bezpotencjałowych, styków przełączalnych monitorowania stanów technicznych (np. drzwi czy sterowania wentylacją) lub monitorowania uaktywnień (np. system tryskaczowy). 4 wejścia dla styków bezpotencjałowych. Linie wejściowe są monitorowane na rozwarcie i zwarcie (rezystory monitorujące). Wejścia mogą być niezależnie skonfigurowane za pomocą centrali dla monitorowania stanu lub alarmów. Sygnalizacja stanu pracy za pomocą diody LED. Zasilanie z pętli FDnet/C-NET. W zestawie z modułem wejść/wyjść: 8 rezystorów i 2 stopki montażowe do szyny U TS35.

- Standard: CEA GEI 1-84, EN 54-17, EN 54-18
- Temp. pracy: -25... +60 °C
- Kategoria ochrony: IP30 IP65 z obudową FDCH221
- Wilgotność względna: ≤95 %
- Napięcie pracy: 12... 33 VDC
- Temp. składowania: -30... +65 °C
- Kompatybilność: FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS C-NET -> FS720
- Pojemność kabla: 0.2...1.5 mm<sup>2</sup> (2.5 mm<sup>2</sup>)
- Protokół komunikacyjny: FDnet/C-NET
- Prąd spoczynkowy: 0.25... 0.35 mA
- Wymiary (S x W x G): 130 x 90 x 20 mm
- Kolor: biały, ~RAL 9010/przezroczysty mat