

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/fibaro-keyfob-fgkf-601-p-615.html>

FIBARO KEYFOB FGKF-601



Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Kod producenta	FGKF-601
Producent	FIBARO

Opis produktu

FIBARO KeyFob FGKF-601 to kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus, zasilany bateryjnie, kompaktowy pilot zdalnego sterowania. Sześć przycisków pozwala na kontrolę innych urządzeń poprzez sieć Z-Wave oraz uruchamianie scen utworzonych w Systemie FIBARO. Skonfiguruj akcje dla jednego, dwóch, trzech kliknięć, przytrzymania oraz dla sekwencji przycisków według Twoich upodobań. Wbudowany system blokady zapewni, że nikt niepowołany nie przejmie kontroli nad Twoim domem.

Każdy przycisk FGKF-601 reaguje na 1, 2 lub 3 kliknięcia oraz jego przytrzymanie. Daje to w sumie aż 24 polecenia do wykorzystania. Dodatkowo KeyFob FGKF-601 umożliwia skonfigurowanie do sześciu sekwencji, wykorzystując kombinację od 2 do 5 przycisków, dając łącznie 30 możliwych akcji.

Podstawowe funkcje FIBARO KeyFob FGKF-601:

- Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,



- Może współpracować z FIBARO Home Center lub dowolnym innym kontrolerem sieci Z-Wave,
- Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128,
- Zasilany bateryjnie,
- Całkowicie bezprzewodowy,
- Kieszonkowy rozmiar,
- Wyposażony w 6 łatwo rozpoznawalnych przycisków,
- 30 różnych akcji, pojedyncze/ dwukrotne/trzykrotne kliknięcia, przytrzymanie każdego z przycisków oraz sekwencje przycisków,
- Proste w obsłudze menu,
- Akcje potwierdzane przez wbudowaną diodę LED.

Dane techniczne pilota KeyFob FGKF-601

- Zasilanie: bateria CR2450 3,0V (załączona)
- Czas pracy baterii: ok. 2 lata (przy domyślnych ustawieniach, maksymalnie 5 naciśnięciach, dziennie i bezpośrednim zasięgu)

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- Temperatura pracy: 10 - 40°C
- Zgodność z normami UE:
 - RoHS 2011/65/EU
 - R&TTE 1999/5/EC
- Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
- Częstotliwość radiowa:
 - 868,4, 868,42 lub 869,8 MHz EU;
 - 908,4, 908,42 lub 916,0 MHz US;
 - 921,4, 921,42 lub 919,8 MHz ANZ;
 - 869,0 lub 869,02 MHz RU;
- Zasięg:
 - do 50 m w terenie otwartym
 - do 40 m w budynkach (zależne od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku)
- Wymiary: 70 x 38 x 15 mm