

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/glosniki-nascienne-abt-w6-p-952.html>

Głośniki naścienne ABT-W6



Kod producenta

ABT-W6

Producent

AMBIENT SYSTEM

Opis produktu


Głośnik do systemów DSO ABT-W6 jest eleganckim głośnikiem wielofunkcyjnym zaprojektowanym pod kątem zapewnienia najwyższych parametrów akustycznych. Solidna, trwała obudowa zabezpiecza głośnik przed aktami wandalizmu. Głośnik przeznaczony jest do montażu naściennego bądź sufitowego. Dodatkowo posiada możliwość montażu podtynkowego, co sprawia że idealnie komponuje się w przestrzeniach gdzie wymagana jest duża estetyka. Głośnik może być wyposażony w dodatkowe ucho montażowe, umożliwiające przyłączenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kołkiem z drugiej strony do elementów konstrukcji o wymaganej odporności ogniowej np. do stropu. Powyższe rozwiązanie umożliwia montaż głośnika do elementów konstrukcji o zerowej klasie odporności ogniowej. Głośnik posiada możliwość stopniowej regulacji mocy, poprzez przyłączenie do właściwego odczepu transformatora, dzięki czemu możliwe będzie właściwe dopasowanie poziomu ciśnienia akustycznego (stopnia nagłośnienia) w nagłaśnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunków akustycznych panujących w nagłaśnianej strefie. W przeciwieństwie do standardowych głośników naściennych ppoż., głośnik ABT-W6A/B, posiada wbudowane 2 przetworniki elektroakustyczne, 2 transformatory oraz 2 niezależne zestawy ceramicznych zacisków i bezpieczników, dzięki czemu umożliwia podłączenie 2 niezależnych linii głośnikowych A/B.

ABT-W6A/B zaprojektowany został do stosowania w pomieszczeniach, w których ze względu na rozmiary samego pomieszczenia i warunki akustyczne w nim panujące, projektuje się zastosowanie 1 głośnika naściennego systemu DSO. W przypadku pojedynczego uszkodzenia linii głośnikowej w pomieszczeniach, w których zaprojektowano zastosowanie głośnika naściennego typu ABT-W6/AB, nie następuje utrata obszaru pokrycia strefy działania głośnika i w dalszym ciągu możliwe jest nadawanie komunikatów systemu DSO.


Pasma przenoszenia:



Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny:



Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:



Parametry elektryczne głośników ABT-W6

- Moc znamionowa, W 6
- Odczepy transformatora, W 6 / 3 / 1,5 / 0,75
- Impedancja przetwornika, Ω 8
- Efektywne pasmo przenoszenia, Hz 120 – 20 000
- Czułość @ 4 m, 1 W, dB 80
- SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB 87
- SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 94
- SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 101
- Kąt pokrycia w poziomie 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 180 / 180 / 163 / 80
- Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24 A / IP21C

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- Stopień ochrony IP 32
- Zakres temperatury pracy -10°C / 55°C
- Wymiary, mm 260 x 180 x 80
- Waga, kg 2,3
- Kolor Biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy Stal
- Montaż Wkręty mocujące
- Metoda kontroli linii DC Kondensator
- Opcje koloru Paleta RAL