

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/hs2032-centrala-alarmowa-p-2708.html>

## HS2032 Centrala alarmowa



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b> |
| Kod producenta | <b>HS2032</b>        |
| Producent      | <b>DSC</b>           |

### Opis produktu

#### Centrala alarmowa HS2032 :

- Ilość linii dozorowych na płycie: 8
- Maksymalna liczba linii przewodowych: 32
- Maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 32
- Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 8
- Maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 32
- Maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 8
- Maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 8
- Linie klawiaturowe w systemie
- Maksymalna liczba klawiatur: 8
- Maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
- Klawiatury bezprzewodowe: Tak (wymagany moduł odbiornika bezprzewodowego HSM2HOST)
- Wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 2
- Maksymalna ilość wyjść PGM: 38 (przy zastosowaniu modułów: 4xHSM2208 i 1xHSM2204)
- Ilość kodów użytkownika: 71
- Ilość podsystemów: 4
- Pojemność rejestru zdarzeń: 500
- Dialer telefoniczny na płycie
- Nadzór linii telefonicznej
- Wyjście sygnalizacji BELL 12V / 700mA
- Nadzór wyjścia BELL
- Stopień zabezpieczenia: Grade II
- Współpraca z komunikatorami alarmowymi IP
- Współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS
- Złącze PC-LINK
- Możliwość zdalnego programowania przez sieć GSM/GPRS lub IP
- Szablony programowania
- Obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: Nie
- Wymagany akumulator: 4 Ah / 7Ah / 14 Ah / 18 Ah / 26Ah
- Sterowanie SMS
- Powiadomienie SMS
- Zdalne programowanie
- Współpraca z aplikacją mobilną
- Zasilanie 16V AC
- Pobór prądu 85mA
- Temperatura pracy -10°C - 55°C
- Wilgotność: do 93% bez kondensacji