

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/hs2128-centrala-alarmowa-p-2710.html>

## HS2128 Centrala alarmowa



Cena brutto	<b>772,44 zł</b>
Cena netto	<b>628,00 zł</b>
Kod producenta	<b>HS2128</b>
Producent	<b>DSC</b>

### Opis produktu

#### Centrala alarmowa HS2128 :

- Ilość linii dozorowych na płycie: 8
- Maksymalna liczba linii przewodowych: 128
- Maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 128
- Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 16
- Maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 32
- Maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 16
- Maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 8
- Linie klawiaturowe w systemie
- Maksymalna liczba klawiatur: 16
- Maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
- Klawiatury bezprzewodowe: Tak (wymagany moduł odbiornika bezprzewodowego HSM2HOST)
- Wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 4
- Maksymalna ilość wyjść PGM: 148 (przy zastosowaniu modułów: 16xHSM2208 i 4xHSM2204)
- Ilość kodów użytkownika: 94
- Ilość podsystemów: 8
- Pojemność rejestru zdarzeń: 1000
- Dialer telefoniczny na płycie
- Nadzór linii telefonicznej
- Wyjście sygnalizacji BELL 12V / 700mA
- Nadzór wyjścia BELL
- Stopień zabezpieczenia: Grade II
- Współpraca z komunikatorami alarmowymi IP
- Współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS
- Złącze PC-LINK
- Możliwość zdalnego programowania przez sieć GSM/GPRS lub IP
- Szablony programowania
- Obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: Nie
- Wymagany akumulator: 4 Ah / 7Ah / 14 Ah / 18 Ah / 26Ah
- Sterowanie SMS
- Powiadomienie SMS
- Zdalne programowanie
- Współpraca z aplikacją mobilną
- Zasilanie 16V AC
- Pobór prądu 85mA
- Temperatura pracy -10°C - 55°C
- Wilgotność do 93% bez kondensacji