

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/intercom-fibaro-fgic-001-p-2587.html>

INTERCOM FIBARO FGIC-001



Cena brutto	3 023,09 zł
Cena netto	2 457,80 zł
Kod producenta	FGIC-001
Producent	FIBARO

Opis produktu




Intercom Fibaro FGIC-001 to bogato wyposażony inteligentny wideodomofon. Intercom posiada szerokokątną kamerę Full HD o kącie widzenia 180 stopni. Wbudowane diody podczerwieni IR umożliwiają kamerze **Intercomu Fibaro** rejestrować dobrej jakości obraz nawet w nocy dodatkowego źródła światła. **Intercomem Fibaro** można zarządzać z poziomu aplikacji Fibaro zainstalowanej w smartfonie, tablecie lub przez www z PC. W każdym momencie możemy podejrzec co dzieje się w obserwowanej przez Intercom przestrzeni. Urządzenie zostało wyposażone w gniazdo na kartę pamięci oraz umożliwia zapis obrazu na kompatybilnych urządzeniach **NAS** np. marki **QNAP** do magazynowania materiału audio i wideo. Producent Intercomu wyposażył go też w inteligentną funkcję wykrywającą ruch, pozwala ona np. zaprogramować automatyczne uruchomienie trybu rejestracji wideo po wykryciu ruchu w pobliżu **FGIC-001 Fibaro Intercomu**. Możemy dzięki niemu otwierać drzwi kodem lub też ustawić Intercom tak, by po wykryciu przed wejściem jednego z naszych telefonów automatycznie otwierał furtkę lub bramę.


Zawartość zestawu FGIC-001 FIBARO Intercom:



Element naścienny




Element dościenny



Puszka instalacyjna




Klucz imbusowy



Narzędzie mocujące



Karta pamięci



2.2 mm x 12mm



1.4 x 4mm

M2 x 8mm
DIN 913 hex**Intercom FGIC-001 FIBARO specyfikacja:****Wymiary:**

- Wymiary elementu natynkowego: 85 mm x 37 mm
- Wymiary elementu podtynkowego: 65 mm x 75 mm
- Waga: 420g

Wideo:

- Rozdzielczość: do 1080p / 30 fps
- Chipset kamery: 4 megapiksele
- Kompresja wideo: H.264 + MJPEG
- Obiektyw: 180° w poziomie / 120° w pionie
- Praca dzień i noc: podświetlenie IR i automatyczna zmiana trybu dzień/noc
- Jakość obrazu: technologia High Dynamic Range (HDR) oraz korekcja krzywizn obrazu
- Trzy niezależne strumienie obrazu przeznaczone dla:
 - nagrań wideo
 - rozmów SIP
 - zewnętrznych aplikacji i systemów monitoringu

Dźwięk:

- Wejścia audio: dwa mikrofony kierunkowe
- Jakość audio: redukcja szumów, redukcja echa oraz technologia określania kierunku dźwięku
- Kodeki audio: G711 / G722
- Wyjście audio: centralny głośnik
- Rozpoznawanie głosu: (wkrótce)

Komunikacja:

- Interfejs sieciowy: LAN 10/100 Base-Tx
- Rekomendowana kategoria przewodu LAN kat-5e
- Interfejs sieciowy WiFi: 2.4/5GHz a/b/g/n
- Bluetooth: Low Energy 4.0
- Protokoły sieciowe: TCP/UDP, SRTP, TLS v1.2, HTTPS, DNS, DHCP, MDNS
- Wsparcie SIP/VoIP, współpraca z urządzeniami zabezpieczonymi i aplikacjami pracującymi z protokołem SRTP
- Bezpieczeństwo: kryptografia oparta o infrastrukturę klucza publicznego/prywatnego AES 128-bit & 256-bit, TLS v1.2, SRTP, HTTPS, REST oraz WebSocket APIs oparte o TLS/SSL
- Sposoby integracji: SIP oraz sygnały DTMF, REST i WebSocket API

Wejścia / Wyjścia:

- Przełączniki: 2 oddzielne przełączniki max 30V/1A (SELV)
- Tamper (wyjście alarmowe): Normalnie zamknięte max 12V DC/50mA
- Wejścia: 2 wejścia normalnie zamknięte 5V/1mA, bezpotencjałowe
- Przycisk: przycisk dzwonienia z podświetleniem LED RGB
- Cyferblat RGB, pierścień realizujący funkcjonalność kodu PIN
- Czujnik zbliżeniowy na potrzeby wykrywania ruchu przed urządzeniem

Nagrania:

- Przechowywanie nagrań: karta MicroSD, (przechowywanie w chmurze - wkrótce)
- Zabezpieczenie nagrań: szyfrowanie AES 128-bit
- Wspierane karty: do 128GB

Zasilanie:

- Źródło zasilania: PoE IEEE 802.3af Class 0 i/lub zewnętrzny zasilacz 12V DC (niedołączony)
- Parametry zasilania DC: 12V +/- 10%, 1A LPS
- Parametry PoE: 36-57V, 350mA
- Zużycie energii: do 5W

Warunki pracy:

- Temperatura: -30°C do +40°C
- Klasa IP: IP 54

