

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/mcr-rpo-1-przycisk-oddymiania-z-sygnalizacja-p-2117.html>

MCR RPO-1 Przycisk oddymiania z sygnalizacją

Cena brutto	362,85 zł
Cena netto	295,00 zł
Kod producenta	MCR RPO-1
Producent	MERCOR

Opis produktu

Przycisk oddymiania RPO-1 przeznaczony do ręcznego uruchamiania systemu oddymiania i sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Po wciśnięciu przycisku **mcr RPO-1** sygnał alarmu zostaje przesłany do sterujących oddymianiem central mcr 0204 lub mcr 9705 które otwierają klapy lub okna oddymiające w celu usunięcia dymu z dróg ewakuacyjnych umożliwiając tym samym bezpieczną ewakuację ludzi ze strefy objętej pożarem..

Działanie przycisku mcr RPO-1:

RPO-1 przekazuje sygnał alarmu do centrali sterowania oddymianiem mcr 0204, mcr 9705 oraz mcr SVM, mcr SV które otwierają klapy lub okna oddymiające.

Budowa przycisku mcr RPO-1:

- obudowa IP30 z drzwiczkami na kluczyk o wymiarach 135x135x33 mm
- przycisk wyzwalania alarmu
- wyłącznik wewnętrzny obudowy do zdalnego kasowania alarmu
- diody sygnalizujące stan pracy central mcr 0204 lub mcr 9705:
 - stan alarmu
 - stan uszkodzenia
 - stan "OK"
- zasilanie: 24 V-, max 100 mA
- zakres temperatur pracy: -10°C ÷ 55°C
- stopień ochrony obudowy: IP 30
- wymiary (wys. x szer. x głęb.): 135 x 135 x 33 mm
- min. ilość żył przewodu do centrali 7 (np. 4 x 2 x 0,8)
- kolor obudowy: pomarańczowy

Wyprowadzenia diod są połączone bezpośrednio i niezależnie z listwą zaciskową, co zapewnia uniwersalność przycisku mcr RPO-1. Przycisk jest dedykowany do współpracy z centralami sterowania oddymianiem mcr 0204, mcr 9705 oraz mcr SVM, mcr SV..

Przycisk przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Do podłączenia przycisku należy użyć przewodu zgodnego z wymaganiami §187 rozp. MI z dnia 12.04.2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.