

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/mcr-sv-48v-32a-ds-centrala-oddymiania-p-3329.html>

MCR SV 48V-32A-ds Centrala oddymiania

Cena brutto	11 131,50 zł
-------------	---------------------

Cena netto	9 050,00 zł
------------	--------------------

Kod producenta	MCRSV48V32Ads
----------------	----------------------

Producent	MERCOR
-----------	---------------

Opis produktu

Centrala oddymiania **MCR SV 48V 32A ds** może służyć do elektrycznego otwierania np. świetlików dachowych, klap dymowych, okien oddymiających, wentylatorów lub innych podobnych urządzeń.

Centrala oddymiania **SV 48V 32A ds** ma różne wejścia z funkcją monitorowania obwodu, które mogą być wyzwalane przez np. przyciski oddymiania, czujki dymu, czujki /ciepła, układ CSP. W celu sterowania wentylacją pomieszczenia można podłączyć przełączniki ręczne, zegar tygodniowy, termostat pomieszczeniowy oraz inne czujniki.

Centrala wskazuje za pośrednictwem diod LED na przednim panelu stan (działanie prawidłowe, błąd oraz alarm) i dzięki wbudowanym przekaźnikom bezpotencjałowym może przekazywać informacje dotyczące prawidłowego działania, błędu i stanu alarmu do innych układów w budynku.

Centrala SV jest elementem systemu sterującego. Połączona jest z głównym zasilaniem AC oraz zasilaniem 24 lub 48 V DC napędów. W skład centrali wchodzi następujące typy:
SV 24V-24A, SV 24V-32A, SV 24V-24A-ds, SV 24V-30A-ds, SV 24V-32A-ds: Zasilanie 24 V DC, natężenie prądu odpowiednio 24 A, 30 A i 32 A.
SV 48V-24A, SV 48V-32A, SV 48V-8A-ds, SV 48V-24A-ds, SV 48V-30A-ds, SV 48V-32A-ds: Zasilanie 48V DC, natężenie prądu odpowiednio 8 A, 24 A, 30 A i 32 A.

Podczas otwierania lub zamykania polaryzacja zasilania napędu jest zmienna. Centrala SV ma wbudowany zasilacz awaryjny umożliwiający 72 godziny podtrzymania pracy. Trzy żyłowy system łącznia w sieć pozwala podłączyć w jednym układzie 10 central sterujących SV, które działają jako układ zintegrowany.

Oznaczenie "ds" przy symbolu centrali = zatwierdzone/zgodnie z normą EN12101-10:2005 - klasa A (podwójne zasilanie) - klasa środowiskowa 1 -15°C // spełnia wymagania normy EN12101-9.