

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/mcr-svm-24v-5a-centrala-oddymiania-p-3323.html>

MCR SVM 24V-5A Centrala oddymiania

Cena brutto	2 460,00 zł
Cena netto	2 000,00 zł
Kod producenta	SVM24V5A
Producent	MERCOR

Opis produktu

Centrala oddymiania **MCR SVM 24V 5A** może służyć do elektrycznego otwierania np. świetlików dachowych, klap dymowych lub podobnych urządzeń połączonych z systemem wentylacji pożarowej i wentylacji pomieszczenia.

Centrala MCR SVM 24V 5A oddymiania ma różne wejścia z funkcją monitorowania obwodu, które mogą wyzwać np. przyciski oddymiania, czujki dymu, czujki ciepła, układy AFA oraz układy CCS. W celu sterowania warunkami wewnątrz pomieszczenia (wentylacja pomieszczenia) można podłączyć przełączniki ręczne, zegar tygodniowy, termostat pomieszczeniowy oraz czujniki warunków atmosferycznych.

Centrala wskazuje za pośrednictwem diod LED na przednim panelu warunki działania (działanie prawidłowe, błąd oraz stan alarmu) i dzięki wbudowanemu przekaźnikowi bezpotencjałowemu może przekazywać informacje dotyczące prawidłowego działania, błędów i stanu alarmu do innych układów w budynku.

Podczas otwierania lub zamykania polaryzacja zasilania napędu jest odwracana. Centrala oddymiania ma wbudowany akumulator awaryjny umożliwiający 72 godz. pracy. Wyjątkowy system magistralowy składający się z 3 przewodów umożliwia połączenie do 35 central, które działają jako układ zintegrowany.

Dane techniczne centrali SVM 24V-5A

- Zasilanie: 230 V~ / max. 1.2 A
- Napięcie wyjściowe: 24 V-
- Ilość wyjść: 1 szt.
- Maks. obciążenie całkowite: 5 A
- Akumulatory: 12 V/7,2 Ah 2szt.
- Wymiary (WxSxG) 238 x 113 x 286 mm