

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/mct12m-dio-zewnetrzny-czytnik-zblizeniowy-p-1460.html>

MCT12M-DIO Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy

Cena brutto	793,35 zł
Cena netto	645,00 zł
Kod producenta	MCT12M-DIO
Producent	ROGER

Opis produktu

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy MCT12M DIO :

- Karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):
 - MIFARE® ULTRALIGHT
 - MIFARE® Classic 1k oraz 4k
 - MIFARE® Plus
 - MIFARE® DESFire EV1
- Odczyt numeru programowalnego karty (PCN):
 - MIFARE® Classic 1k oraz 4k
 - MIFARE® Plus
 - MIFARE® DESFire EV1
- Zasięg odczytu do 7 cm (karty Ultralight i Classic)
- Zasięg odczytu do 3 cm (karty DESFire i Plus)
- Rozpoznawanie długiego przyłożenia karty
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Trzy wskaźniki LED
- Trzy wejścia parametryczne
- Czas reakcji wejść definiowany w zakresie od 50 do 5000ms
- Możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wyjścia tranzystorowe 150mA/15V
- Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
- Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
- Klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia
- Dwa klawisze funkcyjne
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Zasilanie 12VDC
- Konfiguracja przez RS485 (RogerVDM)
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 (RogerVDM)
- Praca w warunkach zewnętrznych
- Wymiary (W x S x G):
 - Podstawa standardowa: 152,5 X 46 X 23 mm
 - Podstawa wysoka: 152,5 X 46 X 35 mm
- Znak CE