

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/naboj-co2-500g-50c-do-systemow-oddymiania-p-58.html>

## Nabój CO2, 500g, 50°C do systemów oddymiania

Kod producenta

**nabój CO2 500g**

### Opis produktu

**Nabój CO2 500g, temperatura znamionowa 50°C.** Przeznaczone do montażu w pneumatycznym systemie oddymiania w termo-wyzwalaczach i skrzynkach alarmowych.

Naboje co2 stanowią element wyposażenia termo-wyzwalaczy oraz skrzynek alarmowych. Do termo wyzwalaczy montowany jest każdorazowo jeden nabój o masie 20, 40 lub 80 g zależnie od wielkości kłapy dymowej.

W przypadku skrzynek alarmowych w jednej skrzynce montowanych może być od 1 do 3 naboii. Wielkość oraz ilość naboii w skrzynce zależy od ilości kłap w danej strefie oddymiania oraz długości instalacji pneumatycznej do połączenia kłap ze skrzynką alarmową.

**Naboje CO2 mogą być wykonane z gwintem 14x1,25 lub UNF 1/2"**

Naboje spełniają normy:

- CE-52518/JN/00/1/04
- EN-PN 12205:2005

Naboje dostępne w wersjach dla systemów oddymiania producentów: **JOFO, REWA, AWAK, ESSMANN, GRASL, JET, K+G, KERA, LAMILUX, MERCOR, SMAY, KERA**

**Informacja dla zamawiającego:** Przy składaniu zamówienia należy podać markę **systemu oddymiania**, do którego przeznaczone są **naboje CO<sup>2</sup>**. Pozwoli to na właściwy dobór gwintu, temperatury aktywacji oraz parametrów technicznych zgodnych z wymaganiami danej instalacji (np. **ESSMANN, JOFO, AWAK, REWA, MERCOR, SMAY, KERA**, itp.).