

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/naboj-co2-750g-50c-systemow-oddymiania-p-2412.html>

Nabój CO2, 750g, 50°C systemów oddymiania

Kod producenta

nabój CO2 750g

Opis produktu

Nabój CO2 750g, temperatura znamionowa 50°C. Przeznaczony do montażu w pneumatycznym systemie oddymiania w termo-wyzwalaczach i skrzynkach alarmowych.

Naboje CO2 stanowią element wyposażenia termo-wyzwalaczy oraz skrzynek alarmowych. Do termo wyzwalaczy montowany jest każdorazowo jeden nabój o masie 20, 40, 50 lub 80 g zależnie od wielkości klapy dymowej.

W przypadku skrzynek alarmowych w jednej skrzynce montowanych może być od 1 do 3 naboii. Wielkość oraz ilość naboii w skrzynce zależy od ilości klap w danej strefie oddymiania oraz długości instalacji pneumatycznej do połączenia klap ze skrzynką alarmową.

Naboje CO2 mogą być wykonane z gwintem 14x1,25 lub UNF 1/2"

Naboje spełniają normy:

- CE-52518/JN/00/1/04
- EN-PN 12205:2005

Naboje dostępne w wersjach dla systemów oddymiania producentów: **JOFO, REWA, AWAK, ESSMANN, GRASL, JET, K+G, KERA, LAMILUX, MERCOR, SMAY, KERA**

Informacja dla zamawiającego: Przy składaniu zamówienia należy podać markę **systemu oddymiania**, do którego przeznaczone są **naboje CO²**. Pozwoli to na właściwy dobór gwintu, temperatury aktywacji oraz parametrów technicznych zgodnych z wymaganiami danej instalacji (np. **ESSMANN, JOFO, AWAK, REWA, MERCOR, SMAY, KERA**, itp.).