

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/pr1500ert2u-zasilacz-awaryjny-ups-p-2898.html>

PR1500ERT2U Zasilacz awaryjny UPS



Cena brutto	4 024,56 zł
Cena netto	3 272,00 zł
Kod producenta	PR1500ELCDRT2U
Producent	CyberPower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS - PR1500ERT2U :

Topologia UPS: Line-interactive
Technologia Energy Saving: Technologia obejściowa GreenPower UPS™
Certyfikat Energy Star
Kompatybilność z aktywnym PFC

Wyjście:

- Moc (VA): 1500
- Moc (waty): 1350
- Kształt fali przy pracy baterii: Czyste napięcie sinusoidalne
- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac): $220 \pm 5\%$; $230 \pm 5\%$; $240 \pm 5\%$
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz): $50 \pm 1\%$; $60 \pm 1\%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Dwustopniowe podwyższanie napięcia (Double Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
- Ochrona przed przeciążeniem: Wewnętrzne ograniczenie prądu , Bezpiecznik
- Outlet(s) - Total: 8
- Rodzaj gniazdka: IEC C13 x 8
- Outlet(s) - Battery & Surge Protected: 8
- Outlet(s) - Critical Load (CL): 2
- Outlet(s) - Non-Critical Load (NCL): 6
- Typowy czas transferu (ms): 4

Wejście:

- Nominalne napięcie wejściowe (Vac): 220, 230, 240
- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 160 ~ 286
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 ± 3 , 60 ± 3
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej: Automatyczne wykrywanie
- Wejściowy prąd znamionowy (A): 10
- Rodzaj złącza wejściowego: IEC C14
- Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego: IEC C14

Bateria:

- Czas pracy przy połowie obciążenia (min): 11
- Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min): 2.5
- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny): 6
- Uruchomienie przy pracy baterii: Tak
- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika: Tak
- Hot-swappable
- Rodzaj baterii: Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
- Zestaw wymiennych baterii: RBP0030
- Liczba RBP (sztuki): 1

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie:

- Układ przeciwprzepięciowy (Dzule): 810
- Filtrowanie EMI/RFI
- Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo): 1-in, 1-out

Zarządzanie i komunikaty:

- Panel LCD
- Wyświetlacz informacji LCD: Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje
- Ustawienia i sterowanie LCD: Ustawienia alarmu , Wejście i wyjście
- Diody LED: Zasilanie włączone
- HID Compliant USB Port(s): 1
- Port szeregowy: RS232 x 1 + styk bezprądowy x1
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Przeładowanie , Przegrzanie
- Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: PowerPanel® Business Edition
- Zdalne monitorowanie SNMP/HTTP: Tak - opcjonalnie z kartą RMCARD20x

Cechy fizyczne:

- Forma: Rack/Tower
- Konstrukcja obudowy: Metalowa
- Kolor: Czarny
- Zaczepy typu rack

Rozmiar fizyczny – moduł UPS:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 433 x 88 x 388
- Waga (kg.): 27
- Wysokość rack 2U

Wymiary transportowe:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 520 x 300 x 542
- Waga (kg.): 31.4

Środowisko:

- Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40
- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 95
- Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Temperatura przechowywania (°C): -15 ~ 45
- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%): 0 ~ 95
- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr): 99

Certyfikaty:

- Certyfikat CE , EAC , RCM
- RoHS: Tak

Wykres czasu podtrzymania

Runtime Chart

PR1500ELCDRT2U

