

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/pr750elcd-zasilacz-awaryjny-ups-p-2894.html>

PR750ELCD Zasilacz awaryjny UPS



Cena brutto	1 831,47 zł
Cena netto	1 489,00 zł
Kod producenta	PR750ELCD
Producent	CyberPower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS - PR750ELCD :

Topologia UPS: Line-interactive
Technologia Energy Saving: Technologia obejściowa GreenPower UPS™
Certyfikat Energy Star
Kompatybilność z aktywnym PFC

Wyjście:

- Moc (VA): 750
- Moc (waty): 675
- Kształt fali przy pracy baterii: Czyste napięcie sinusoidalne
- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac): $230 \pm 5\%$
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz): $50 \pm 1\%$; $60 \pm 1\%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Dwustopniowe podwyższanie napięcia (Double Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
- Ochrona przed przeciążeniem: Wewnętrzne ograniczenie prądu
- Outlet(s) - Total: 6
- Rodzaj gniazdka: IEC C13 x 6
- Outlet(s) - Battery & Surge Protected: 6
- Typowy czas transferu (ms): 4

Wejście:

- Nominalne napięcie wejściowe (Vac): 230
- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 150 ~ 301
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 ± 3 ; 60 ± 3
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej: Automatyczne wykrywanie
- Wejściowy prąd znamionowy (A): 10
- Rodzaj złącza wejściowego: IEC C14
- Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego: IEC C14

Bateria:

- Czas pracy przy połowie obciążenia (min): 12
- Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min): 4
- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny): 8
- Uruchomienie przy pracy baterii: Tak
- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika: Tak
- Hot-swappable
- Rodzaj baterii: Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
- Zestaw wymiennych baterii: RBP0014
- Liczba RBP (sztuki): 1

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie:

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- Układ przeciwprzepięciowy (Dżule): 405
- Filtrowanie EMI/RFI

Zarządzanie i komunikaty:

- Panel LCD
- Odłączany panel LCD
- Wyświetlacz informacji LCD: Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje , Zdarzenia i rejestr
- Ustawienia i sterowanie LCD: Ustawienie trybu , Ustawienia alarmu , Wejście i wyjście , Ustawienia baterii , Usterka i ostrzeżenie , Zdarzenia i rejestr
- Diody LED: Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Usterka okablowania , Wymień baterię
- HID Compliant USB Port(s): 1
- Port szeregowy: Combo (RS232 + styk bezprądowy)
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
- Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: PowerPanel® Business Edition
- Zdalne monitorowanie SNMP/HTTP: Tak - opcjonalnie z kartą RMCARD20x

Cechy fizyczne:

- Forma: Tower
- Konstrukcja obudowy: Metalowa
- Kolor: Czarny

Rozmiar fizyczny – moduł UPS:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 136 x 162 x 349
- Waga (kg.): 12.3

Wymiary transportowe:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 272 x 283 x 486
- Waga (kg.): 13.28

Środowisko:

- Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40
- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 95
- Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Temperatura przechowywania (°C): -15 ~ 45
- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%): 0 ~ 95
- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr): 75

Certyfikaty:

- Certyfikat CE , EAC , RCM
- RoHS: Tak

Wykres czasu podtrzymania

Runtime Chart

PR750ELCD

