

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/przewod-z-ekranem-foliowym-ytdyekw-20x05mm-100mb-p-3243.html>

Przewód z ekranem foliowym YTDYekw 20x0.5mm (100mb)



Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	YTDYekw 20x0.5mm
Producent	BITNER

Opis produktu

Przewód z ekranem foliowym YTDYekw 20x0.5mm :

Kabel YTDYekw przeznaczony jest do połączeń wewnętrznych niskonapięciowych, w instalacjach domofonów oraz urządzeń alarmowych.

- Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10 x Ø
- Temperatura pracy:
 - Instalacja na stałe: -30°C do 70°C
 - Instalacje ruchome: -10°C do 50°C
- Warunki układania:
 - Kabel wewnętrzny
 - Min. temperatura układania: -10°C
- Odporność środowiskowa: Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
- Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: CPR - Certyfikaty/DoP
- Materiał żyły: żyły miedziane
- Ekran: ekran foliowy
- Budowa żył roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
- Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy