

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/psp-208-panel-wyniesiony-do-centrali-csp-208-p-109.html>

PSP-208 panel wyniesiony do centrali CSP-208

Cena brutto	1 185,72 zł
Cena netto	964,00 zł
Kod producenta	CSP 208
Producent	SATEL

Opis produktu

Panel wyniesiony PSP 208 do centrali CSP 208 :

- wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu,
- wbudowany zasilacz buforowy z pojedynczym akumulatorem 12 V 17 Ah, oraz wyjściami zasilania AUX 24V i 18V
- Zakres temperatur pracy -5...+40 °C
- Maksymalna wilgotność 93±3%
- Wymiary 324 x 382 x 108 mm
- Zakres temperatur transportu -25...+55 °C
- Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu 230 V AC +10% , -15% 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu z sieci 500 mA
- Czas pracy zasilania rezerwowego 72 h
- Prąd ładowania akumulatora maks. 1 A
- Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie) 1 Ω
- Pobór prądu z akumulatora w stanie dozoru 60 mA
- Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu 60 mA
- Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozoru 55 mA
- Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu 55 mA
- Szczelność obudowy IP30
- Masa bez akumulatora < 3 kg
- Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy Tak