

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/rwl-2-zamek-bezprzewodowy-p-2652.html>

## RWL-2 Zamek bezprzewodowy

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Dostępność     | <b>Niedostępny zawsze</b> |
| Kod producenta | <b>RWL-2</b>              |
| Producent      | <b>ROGER</b>              |

### Opis produktu

#### Zamek bezprzewodowy RWL2 :

- okucie bezprzewodowe z serwomechanizmem
- możliwość dołączenia zewnętrznego czujnika stanu drzwi
- możliwość dołączenia zewnętrznego czujnika stanu rygla
- komunikacja bezprzewodowa IEEE 802.15.4/ 2.4GHz
- zasięg komunikacji 10m w otwartej przestrzeni
- karty ISO/IEC 14443A/MIFARE® Ultralight/Classic/Plus/DESFire
- możliwość użycia telefonu (Android/NFC) w zastępstwie kart
- cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny
- zasilanie z czterech baterii AAA
- typowy czas pracy 1 rok przy 10 odczytach dziennie
- raportowanie stanu baterii do systemu kontroli dostępu
- lokalna sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- konfiguracja niskopoziomowa poprzez połączenie przewodowe lub bezprzewodowe z poziomu aplikacji Roger VDM
- wymiary szyldu przedniego bez klamki (sz. x wys. x gł.): 46x280x27mm
- wymiary szyldu tylnego bez klamki (sz. x wys. x gł.): 46x280x20mm
- montaż szyldu na 2 śruby 5x50mm
- rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72mm
- grubość skrzydła drzwiowego: od 38 do 75mm

#### Dostępne wersje zamka **RWL 2**:

- **RWL-2-R** :
  - do drzwi lewych otwierane do wnętrza
  - do drzwi prawych otwierane na zewnątrz
- **RWL-2-L** :
  - do drzwi prawych otwierane do wnętrza
  - do drzwi lewych otwierane na zewnątrz

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przeznaczenie:** Drzwi prawe, otwieranie do wnętrza , Drzwi lewe, otwieranie na zewnątrz , Drzwi lewe, otwieranie do wewnątrz , Drzwi prawe, otwieranie na zewnątrz