

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/skretka-komputerowa-bitlan-futp-4x2x24awg-05-cat5e-p-3245.html>

Skretka komputerowa BiTLAN F/UTP 4x2x24AWG (0.5) cat.5e



Kod producenta

**BiTLAN F/UTP 4x2x24AWG (0.5)
cat.5e**

Producent

BITNER

Opis produktu

Skretka komputerowa BiTLAN F/UTP 4x2x24AWG (0.5) cat.5e :

Przewód BiTLAN F/UTP cat. 5e przeznaczony jest do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. **Kable BiTLAN F/UTP** nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego. Posiadają dodatkowy ekran wspólny i żyłę uziemiającą CuSn znajdującą się pod taśmą, które chronią przed wpływem działania zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

- Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny
- Napięcie pracy: Nie określone
- Próba napięciowa: 700V AC; 1000V DC
- Rezystancja izolacji: min 500 MΩ/km
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6 x Ø
- Temperatura pracy: Instalacja na stałe: -30°C do 70°C
- Rezystancja pętli żył w torze (max): 192 Ω/km
- Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: 2 %
- Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km
- Impedancja falowa torów transmisyjnych: 100 ± 2 Ω
- Kabel wewnętrzny
- Min. temperatura układania: -10°C
- Odporność środowiskowa: Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
- Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: CPR - Certyfikaty/DoP
- Materiał żyły: żyły miedziane
- Budowa żył roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
- Ekran: ekran foliowy
- Konstrukcja ośrodka: kabel parowany / trójki / czwórki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 100 m , 305 m