

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/skretka-komputerowa-zewnetrzna-bitlan-futpf-4x2x24awg-05-cat-5e-p-3247.html>

Skretka komputerowa zewnetrzna BiTLAN F/UTPf 4x2x24AWG (0.5) cat. 5e



Kod producenta

**BiTLAN F/UTPf 4x2x24AWG (0.5)
cat. 5e**

Producent

BITNER

Opis produktu

Skretka komputerowa zewnetrzna BiTLAN F/UTPf 4x2x24AWG (0.5) cat. 5e :

Przewód BiTLAN F/UTPf cat. 5e przeznaczony jest do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. **Kabel BiTLAN F/UTPf** nadaje się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego. **Skretka BiTLAN F/UTPf** posiada dodatkową taśmę aluminiową pokrytą kopolimerem etylenu i żyłą uziemiającą, stanowiącą ekran kabla, który chroni przed wpływem działania zewnętrznych pól elektromagnetycznych, jak również stanowi barierę przeciwwilgociową. Kable dodatkowo wypełnione są żelazem hydrofobowym zabezpieczającym przed wzdłużnym wnikaniem wody. Posiadają zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego też nadają się do układania na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi.

- Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny
- Napięcie pracy: Nie określone
- Próba napięciowa: 700V AC, 1000V DC
- Rezystancja izolacji: 5 GΩxkm
- Pojemność: 50 ± 5 nF/km
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6 x Ø
- Temperatura pracy: Instalacja na stałe: -40°C do 80°C
- Rezystancja pętli żył w torze (max): 192 Ω/km
- Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: ≤ 2 %
- Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km
- Próba napięciowa: 700V AC 1000V DC
- Impedancja falowa torów transmisyjnych: 100 ± 15 Ω
- Warunki układania:
 - Układanie bezpośrednio w ziemi
 - Zewnętrzny
 - Min. temperatura układania: -10°C
- Odporność środowiskowa:
 - Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
 - Odporność UV
- Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: CPR - Certyfikaty/DoP
- Materiał żyły: żyły miedziane
- Budowa żył roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
- Ekran: ekran foliowy
- Konstrukcja ośrodka: kabel parowany / trójki / czwórki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 100 m , 305 m