

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/skretka-komputerowa-zewnetrzna-bitlan-uutpf-4x2x24awg-05-cat-5e-p-3246.html>

Skrętka komputerowa zewnętrzna BiTLAN U/UTPf 4x2x24AWG (0.5) cat. 5e



Kod producenta	BiTLAN U/UTPf 4x2x24AWG (0.5) cat. 5e
Producent	BITNER

Opis produktu

Skrętka komputerowa zewnętrzna BiTLAN U/UTPf 4x2x24AWG (0.5) cat. 5e :

Przewód BiTLAN U/UTPf cat. 5e przeznaczony jest do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. **Kabel BiTLAN U/UTPf** nadaje się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego. **Skrętka BiTLAN U/UTPf** wypełniona jest żelem hydrofobowym zabezpieczającym przed wzdłużnym wnikaniem wody. Posiada zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego nadaje się do układania na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi.

- Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny
- Napięcie pracy: Nie określone
- Próba napięciowa: 700V AC, 1000V DC
- Rezystancja izolacji: 5 GΩxkm
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6 x Ø
- Temperatura pracy: Instalacja na stałe: -40°C do 80°C
- Rezystancja pętli żył w torze (max): 192 Ω/km
- Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: ≤ 2 %
- Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km
- Impedancja falowa torów transmisyjnych: 100 ± 15 Ω
- Warunki układania:
 - Układanie bezpośrednio w ziemi
 - Zewnętrzny
 - Min. temperatura układania: -10°C
- Odporność środowiskowa:
 - Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
 - Odporność UV
- Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: CPR - Certyfikaty/DoP
- Materiał żyły: żyły miedziane
- Budowa żył roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
- Konstrukcja ośrodka: kabel parowany / trójki / czwórki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 100 m , 305 m