

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/smartletuseelcd-panel-wyniesiony-lcd-p-263.html>

SmartLetUSee/LCD panel wyniesiony LCD



Cena brutto	1 808,10 zł
Cena netto	1 470,00 zł
Kod producenta	SmartLetUSee/LCD
Producent	INIM ELECTRONICS

Opis produktu

Terminal wyniesiony SmartLetUSee/LCD powiela wszystkie dane centrali i pozwala użytkownikom na dostęp i kontrolowanie systemu zgodnie z ich poziomami dostępu. Wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz i klawisze szybkiego dostępu. Idealnie nadaje się do montażu w odległych miejscach, w których to informacje o stanie systemu i jego ręczne sterowanie są wymagane. Do szyny RS485, która znajduje się w centrali, można dołączyć do 4 terminali wyniesionych, które mogą znajdować się do 1000m od centrali. Terminal posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

Terminal SmartLetUSee LCD jest wyposażone w wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę z przyciskami wyświetlaczy.

W połączeniu z **centralną SmartLoop** powiela wszystkie funkcje panelu przedniego, umożliwia także operacje programowania i testowania. W połączeniu z **centralami SmartLight** lub **SmartLine** wyświetla aktywnych zdarzenia i pozwala na realizację wybranych operacji dozwolonych z drugiego poziomu dostępu (reset, wyciszenie itp..).

Specyfikacja - Panel wyniesiony LCD - SmartLetUSee/LCD:

- Wymiary gabarytowe L x H x G 193 x 367 x 60 mm
- Stopień ochrony obudowy IP 30
- Zakres temperatur pracy -5°C do +40°C
- Dopuszczalna wilgotność względna pracy 80 % przy +40°C
- Zakres temperatur transportu -10°C do +55°C
- Napięcie zasilania 18 ÷ 30 VDC
- Maksymalny pobór prądu 40 mA
- Zasilanie główne 27,6 VDC z CSP
- Zasilanie awaryjne brak
- Rodzaj uruchamiania uruchamiany bezpośrednio
- Współpraca z CSP:
 - SmartLetUSee/LCD
 - SmartLoop2080/G
 - SmartLoop2080/P
 - SmartLoop2080/S
 - SmartLoop1010/P
 - SmartLoop1010/G
 - SmartLoop1010/S
 - SmartLight/G
 - SmartLight/S
 - SmartLine020-2
 - SmartLine020-4
 - SmartLine036
- Liczba terminali współpracujących z centralą:
 - 1...8 dla SmartLoop
 - 1...4 dla SmartLine, SmartLight