

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/u2hs-odbiornik-2-kanalowy-dwa-piloty-2-przyciskowe-p-2467.html>

U2HS Odbiornik 2-kanalowy + dwa piloty 2-przyciskowe

Cena brutto	159,90 zł
Cena netto	130,00 zł
Kod producenta	U2HS
Producent	ELMES ELECTRONIC

Opis produktu

Zestaw: Odbiornik 2-kanalowy + dwa piloty 2-przyciskowe - U2HS :

- U2HS - to zminiaturyzowana i ulepszona wersja zestawu DWB100HS,
- radio superheterodynowe, lepsza czułość i selektywność = większy zasięg działania,
- odbiornik jest zgodny z najnowszymi wytycznymi UE w zakresie urządzeń zdalnego sterowania,
- wiele różnych trybów pracy wyjść,
- zasilanie napięciem stałym 12V z tolerancją $\pm 15\%$,
- zwiększona pamięć z 12 do 104 pilotów

FUNKCJE	ZESTAWY DWUKANAŁOWE						
	DWB100HS	DWB100HS-HET	U2HS	DWM50HMS	DW200HS	DW200HS-HET	U2HSL
LICZBA PRZEKAŹNIKÓW	2	2	2	2	2	2	2
TRYBY PRACY KANAŁÓW	2	8	8	2	2	8	8
MAX ZASIĘG (T. OTWARTY)	100	150	150	50	200	250	250
WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NCO	NO/NC	NO/NC	NO/NC
SYGNALIZACJA LED	TAK	TAK	TAK	TAK (A)	TAK	TAK	TAK
WYJŚCIE S	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY (MHz)	434	434	434	434	434	434	434
RODZAJ RADIA	SR	SH	SH	SR	SR	SH	SH
TAMPER	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK
ILOŚĆ PIL. W ZESTAWIE	2	2	2	2	1	1	1
ILOŚĆ PRZYCISKÓW W PILOCIE	2	2	2	2	2	2	2
PAMIĘĆ ODBIORNIKA	12	104	104	12 (B)	12	104	104
BATERIA W PILOCIE	12V	12V	12V	3V	9V	9V	9V
ZASILANIE ODBIORNIKA	12VDC	12-24VAC/DC	12VDC	12VDC (C)	12VDC	12-24VAC/DC	12VDC
POBÓR PRĄDY (STAN SPOCZYNKU)	20..60mA	12..70mA	20..60mA	20..60mA	20..60mA	12..70mA	20..60mA
OBciążALNOŚĆ WYJŚC PRZEKAŹNIKOWYCH	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	0.5A/125VAC 1A/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	1A, 125VAC/30VDC
ROZMIARY	28/63/96	28/63/96	24/46/73	18/31/57	28/63/96	28/63/96	24/46/73
TEMPERATURA PRACY	0 to + 40°	-20 to + 55°	-20 to + 55°	0 to + 40°	0 to + 40°	-20 to + 55°	-20 to + 55°