

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/ut850e-fr-zasilacz-awaryjny-ups-p-2880.html>

## UT850E-FR Zasilacz awaryjny UPS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | <b>393,60 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>320,00 zł</b>  |
| Kod producenta | <b>UT850E-FR</b>  |
| Producent      | <b>CyberPower</b> |

### Opis produktu

#### Zasilacz awaryjny UPS - UT850E-FR :

Topologia UPS: Line-interactive

Wyjście:

- Moc (VA): 850
- Moc (waty): 425
- Kształt fali przy pracy baterii: Symulowane napięcie sinusoidalne
- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac):  $230 \pm 10\%$
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz):  $50 \pm 1\%$  ;  $60 \pm 1\%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
- Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik
- Outlet(s) - Total: 2
- Rodzaj gniazdka: FR x 2
- Outlet(s) - Battery Backup: 2
- Typowy czas transferu (ms): 4

Wejście:

- Kompatybilność z generatorem
- Nominalne napięcie wejściowe (Vac):  $230 \pm 10\%$
- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 165 ~ 290
- Częstotliwość wejściowa (Hz):  $50 \pm 5$  ;  $60 \pm 5$
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej: Automatyczne wykrywanie
- Wejściowy prąd znamionowy (A): 3.86
- Rodzaj złącza wejściowego: Schuko

Bateria:

- Czas pracy przy 60 W (min): 30
- Czas pracy przy 90W (min): 20
- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny): 8
- Uruchomienie przy pracy baterii: Tak
- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika: Nie
- Rodzaj baterii: Hermetyczna kwasowo-ołowiowa

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie:

- Filtrowanie EMI/RFI
- Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo): 1-in, 1-out

Zarządzanie i komunikaty:

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- Diody LED: Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Niski poziom baterii
- Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS

#### Cechy fizyczne:

- Forma: Tower
- Konstrukcja obudowy: Plastikowa
- Kolor: Czarny

#### Rozmiar fizyczny – moduł UPS:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale): 3.31 x 6.26 x 9.92
- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 84 x 159 x 252
- Waga (kg.): 4.2

#### Środowisko:

- Temperatura robocza (°F): 32 ~ 104
- Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40
- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Temperatura przechowywania (°F): -4 ~ 122
- Temperatura przechowywania (°C): -20 ~ 50
- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr): 40
- Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia (dBA): 40

#### Certyfikaty:

- Certyfikat CE
- RoHS: Tak

## Wykres czasu podtrzymania

Runtime Chart

