

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/value2200eilcd-zasilacz-awaryjny-ups-p-2890.html>

Value2200EILCD Zasilacz awaryjny UPS

Cena brutto	1 564,56 zł
Cena netto	1 272,00 zł
Kod producenta	Value2200EILCD
Producent	CyberPower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS - Value2200EILCD :

Topologia UPS: Line-interactive

Technologia Energy Saving: Technologia obejściowa GreenPower UPS™

Wyjście:

- Moc (VA): 2200
- Moc (waty): 1320
- Kształt fali przy pracy baterii: Symulowane napięcie sinusoidalne
- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac): $230 \pm 10\%$
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz): $50 \pm 1\%$; $60 \pm 1\%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
- Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik
- Outlet(s) - Total: 6
- Rodzaj gniazdka: IEC C13 x 6
- Outlet(s) - Battery & Surge Protected: 6
- Typowy czas transferu (ms): 4

Wejście:

- Nominalne napięcie wejściowe (Vac): $230 \pm 10\%$
- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 165 ~ 280
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 ± 5 ; 60 ± 5
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej: Automatyczne wykrywanie
- Wejściowy prąd znamionowy (A): 10
- Rodzaj złącza wejściowego: IEC C14

Bateria:

- Czas pracy przy połowie obciążenia (min): 7
- Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min): 1
- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny): 8
- Uruchomienie przy pracy baterii: Tak
- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika: Tak
- Rodzaj baterii: Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
- Zestaw wymiennych baterii: RBP0086
- Liczba RBP (sztuki): 2

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie:

- Układ przeciwprzepięciowy (Dzule): 125
- Filtrowanie EMI/RFI
- Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo): 1-in, 1-out

Zarządzanie i komunikaty:

- Panel LCD
- Wyświetlacz informacji LCD: Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje
- Ustawienia i sterowanie LCD: Ustawienia alarmu
- HID Compliant USB Port(s): 1
- Port szeregowy: RS232
- Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Przeładowanie , Usterka UPS
- Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: PowerPanel® Personal Edition

Cechy fizyczne:

- Forma: Tower
- Konstrukcja obudowy: Metalowa
- Kolor: Czarny

Rozmiar fizyczny – moduł UPS:

- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 140 x 180 x 326
- Waga (kg.): 14.5

Środowisko:

- Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40
- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Temperatura przechowywania (°C): -20 ~ 50
- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr): 225

Certyfikaty:

- Certyfikaty CE , EAC
- RoHS: Tak

Wykres czasu podtrzymania