

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/vda-72a5-kaseta-zewnetrzna-jednoabonentowa-podtynkowa-p-2011.html>

VDA-72A5 Kasetka zewnętrzna jednoabonentowa podtynkowa

Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	VDA-72A5
Producent	EURA

Opis produktu

Kaseta zewnętrzna jednoabonentowa podtynkowa - VDA 72A5 :

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących 2, bez polaryzacji
- Ilość obsługiwanych lokali 1
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC
- Pobór mocy - czuwanie / praca 0,96 W / 3,84 W
- Rozdzielczość obrazu 420 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie 105°
- Typ przetwornika kamery Kolor ARS 1/4"
- Czas aktywacji rygla 1 ~ 99 s
- Materiał obudowy Stal nierdzewna
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Sposób montażu kasety zewn. Podtynkowy
- Regulacja położenia oka kamery Nie
- Oświetlenie nocne 3 diody LED - światło białe
- Czytnik zbliżeniowy Tak (karta zbliżeniowa, brelok)
- Szyfrator Nie
- Czytnik linii papilarnych Nie
- Daszek ochronny Nie
- Współczynnik ochrony IP54
- Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +55°C
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 220 x 120 x 55 mm
- Waga netto kasety 1060 g