

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/vda-73a5-kaseta-zewnetrzna-jednoabonentowa-natynkowa-p-2012.html>

VDA-73A5 Kasetta zewnętrzna jednoabonentowa natynkowa

Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	VDA-73A5
Producent	EURA

Opis produktu

Kaseta zewnętrzna jednoabonentowa natynkowa - VDA 73A5 :

- 1-lokatorska,
- montaż natynkowy,
- wandaloodporna,
- z dotykowym szfratorem,
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera z przetwornikiem CMOS 1/2.7" fisheye,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),
- dotykowa klawiatura szyfrowa,
- stałe podświetlenie wizytownika,
- daszek ochronny w zestawie.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących 2, bez polaryzacji
- Ilość obsługiwanych lokali 1
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC
- Pobór mocy - czuwanie / praca 0,96 W / 3,84 W
- Rozdzielczość obrazu 500 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie 170°
- Typ przetwornika kamery Kolor CMOS 1/2.7" fisheye
- Czas aktywacji rygla 1 ~ 99 s
- Materiał obudowy Stal nierdzewna
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Sposób montażu kasety zewn. Natynkowy
- Regulacja położenia oka kamery Nie
- Oświetlenie nocne 3 diody LED - światło białe
- Czytnik zbliżeniowy Nie
- Szyfrator Tak, dotykowa (podświetlane klawisze)
- Czytnik linii papilarnych Nie
- Daszek ochronny Tak
- Współczynnik ochrony IP54
- Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +55°C
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 182 x 93 x 44 mm
- Waga netto kasety 660 g