

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/vda-76a5-kaseta-zewnetrzna-jednoabonentowa-podtynkowa-p-2015.html>

VDA-76A5 Kasetka zewnętrzna jednoabonentowa podtynkowa

Dostępność	Niedostępny zawsze
Kod producenta	VDA-76A5
Producent	EURA

Opis produktu

Kaseta zewnętrzna jednoabonentowa podtynkowa - VDA 76A5 :

- 1-lokatorska,
- montaż podtynkowy,
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera z przetwornikiem ARS 1/4" ACS 4T,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),
- stałe podświetlenie wizytownika.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących 2, bez polaryzacji
- Ilość obsługiwanych lokali 1
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC
- Pobór mocy - czuwanie / praca 0,79 W / 2,64 W
- Rozdzielczość obrazu 650 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie 105°
- Typ przetwornika kamery Kolor ARS 1/4"
- Czas aktywacji rygla 1 ~ 30 s
- Materiał obudowy Stal nierdzewna
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Sposób montażu kasety zewn. Podtynkowy
- Regulacja położenia oka kamery Nie
- Oświetlenie nocne 3 diody LED - światło białe
- Czytnik zbliżeniowy Nie
- Szyfrator Nie
- Czytnik linii papilarnych Nie
- Daszek ochronny Nie
- Współczynnik ochrony IP54
- Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +55°C
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 188 x 110 x 39 mm
- Waga netto kasety 823 g