

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/vda-77a5-kaseta-zewnetrzna-natynkowa-dwuabonentowa-p-2019.html>

VDA-77A5 Kasetka zewnętrzna natynkowa dwuabonentowa

Dostępność	Niedostępny zawsze
Kod producenta	VDA-77A5
Producent	EURA

Opis produktu

Kaseta zewnętrzna natynkowa dwuabonentowa - VDA 77A5 :

Charakterystyka **VDA77A5**:

- 2-lokatorska,
- montaż natynkowy,
- wandaloodporna
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera z przetwornikiem ARS 1/4" ACS 4T,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),
- stałe podświetlenie wizytownika,
- daszek ochronny w zestawie.

Specyfikacja techniczna **VDA-77A5** :

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących 2, bez polaryzacji
- Ilość obsługiwanych lokali 2
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC
- Pobór mocy - czuwanie / praca 0,79 W / 2,64 W
- Rozdzielczość obrazu 500 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie 105°
- Typ przetwornika kamery Kolor ARS 1/4"
- Czas aktywacji rygla 1 ~ 30 s
- Materiał obudowy Stal nierdzewna
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Sposób montażu kasetki zewn. Natynkowy
- Regulacja położenia oka kamery Nie
- Oświetlenie nocne 3 diody LED - światło białe
- Czytnik zbliżeniowy Nie
- Szyfrator Nie
- Czytnik linii papilarnych Nie
- Daszek ochronny Tak
- Współczynnik ochrony IP54
- Temperaturowy zakres pracy kasetki -18°C ~ +55°C
- Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G) 145 x 90 x 23 mm
- Waga netto kasetki 525 g